

# RE-2G(St)HSWAH硅橡胶绝缘总屏蔽多对仪表用电缆

产品名称	RE-2G(St)HSWAH硅橡胶绝缘总屏蔽多对仪表用电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:CE认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

RE-2G(St)HSWAH硅橡胶绝缘总屏蔽多对仪表用电缆

RE-2G(St)HSWAH硅橡胶绝缘总屏蔽多对仪表用电缆 应用：

RE-2G(St)HSWAH硅橡胶绝缘总屏蔽多对仪表用电缆适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。

RE-2G(St)HSWAH硅橡胶绝缘总屏蔽多对仪表用电缆 结构：

导体材料:裸铜线

导体类型: IEC 60228标准1类实心退火铜导体或2类多股平纹铜导体

芯线绝缘:XLPE

芯线识别: 黑色芯线数字编号

成对:2根或3根绝缘线芯绞合在一起形成对绞

绞合 :分层绞合

屏蔽:带有0.5mm<sup>2</sup>镀锡铜排流线的铝带/聚酯带层屏蔽

内护套LSZH复合物

铠装 :镀锌钢丝铠装

外护套: LSZH复合物

护套颜色:黑色RAL 9005或蓝色

RE-2G(St)HSWAH硅橡胶绝缘总屏蔽多对仪表用电缆 技术参数 :

额定电压: 300/500V

测试电压: 2.0kV

导体电阻: 符合IEC 60228 标准

小弯曲半径固定:  $10 \times d$

小弯曲半径移动:  $18 \times d$

温度等级 固定:  $-30 / +90$

温度等级 移动:  $-5 / +90$

阻燃等级: IEC 60332-1-2