

美国史丹利2000W热风枪

产品名称	美国史丹利2000W热风枪
公司名称	昆山玛斯科特进出口贸易有限公司
价格	230.00/把
规格参数	
公司地址	苏州昆山市北门路
联系电话	86-02152260893

产品详情

产品介绍

美国史丹利2000w热风枪，工业级超强功率，可调速调温，做工好，性价比高。可用于工厂生产线，如包装、焊接、烘干等，也适用于去除旧漆膜、去除不干胶贴、弯曲塑胶管、热收缩包装膜、汽车修理装潢、和其他一切无火高温加热。同时，在使用过程中只要选择适当温度及最佳距离，不会对其它物体有不良影响，它将为您的生产和作业提供最佳的帮助和满意的效果。

产品参数

品牌：史丹利热风枪

型号：stel670

输入功率：2000w

温度范围：50-450 / 90-600

温度设置：可调节

空气流量：300升/分钟、 500升/分钟

开关控制：2档

电线长度：3米

特点：

球形喷嘴避免在运行中因事故意外堵塞

从50-600 大范围调温设置

两档空气流量设置，适合不同方面用途

水平底座可垂直放置，实现脱手工作

热风枪使用注意事项

小心高温操作，切勿在近易燃易爆气体、物体附近使用，喷嘴和喷出的热气都十分炙热，能灼伤人体，切勿触摸发热管或以热气直喷人体。

热风枪开启后，切勿离开工作岗位。

切勿让儿童接触热风枪。

安装喷嘴时一定要关闭热风枪，必须在发热管与喷嘴冷却时，才能安装。

请保持进、出风口畅通，不能有阻塞物，一旦阻塞会导致枪体温度过高烧坏发热丝。

热风枪竖立时，底部请保持清洁平整。

使用后，切记冷却风枪，并放在安全的地方。

长久不使用，应拔去电源插头

包装参数

热风枪净重：1.1kg

单位纸箱尺寸：290*268*92mm

大箱重量：6.6kg

件数/箱：5把

大箱尺寸：476*306*288mm

热风枪主要用途

1、热收管

(1) pe、pvc热缩管、带胶双壁热缩管的连接及收缩；

(2) 聚氯乙烯管子的热收缩；

(3)可收缩pvc膜，作为包装的保护层；

2、预热，小型金属预热（例如：滚轴，活塞等），松弛紧固件，机器体的预热。

3、成型

(1) 高温塑胶或去除玻璃毛边（包括丙烯酸及玻璃纤维），使用高温约500 .

(1) 连接塑胶管

4、烘干

(1) 快速风干汽车过滤器及烘干胶水；

(2) 烘干油漆；

(3) 烘干船体上的接口或裂痕；

(4) 烘干聚酯纤维的填补口。

5、起漆

(1) 铲除旧有的油漆及厚油漆或亮漆。例如家具，镶板，木材半制成品，窗口等；

(2) 起漆及清除墙上的泥灰。

6、粘接剂的处理

(1) 加速胶水挥发作用；

(2) 加速粘贴过程，缩短粘贴物装置时间；

(3) 粘贴物上的条纹可以热烫平；

(4) 可以清除粘贴物。

7、解冻

(1) 输水管或机器体的解冻；

(2) 结霜或结冰物的解冻。

8、焊锡、铜管焊接，特别是银焊接或熔点400 ° c的焊接（例如铜水管，灯框等）

9、其它用途

(1) 软化塑胶片；

(2) 修补裂缝；

(3) 融化沥青；

(4) 一切无火高温加热等