

# 圆形逆流式冷却塔

产品名称	圆形逆流式冷却塔
公司名称	博律斯环保科技河北有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路229号（注册地址）
联系电话	15610901187

## 产品详情

### 产品展示

### 痛点、卖点、好处

#### 1、您是否遇到这些问题？

冷却水温降不了！生产一定要抛锚！漂水像是下大雨！设备周围都是泥！

#### 2、给您一个购买理由！

不一定选贵的，应该只选对的！让专业的人，做专业的事！

#### 3、选择我们的好处！

水温‘下降’了！质量‘上升’了！！

### 产品概述

#### 圆形逆流式玻璃钢冷却塔详情说明

圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列：DBNL3、CDBNL3、GBNL31）标准工况：进水温度 $t_1=37$ ，出水温度 $t_2=32$ ，设计湿球温度 $=28$ ；2）中温工况：进水温度 $t_1=43$ ，出水温度 $t_2=33$ ，设计湿球温度 $=28$ ；3）高温工况：进水温度 $t_1=60$ ，出水温度 $t_2=35$ ，设计湿球温度 $=28$ 。

我公司根据用户所处地理位置、处理水量、进出水温度和占地面积要求，经《冷却塔热力性能计算软件》计算，进行冷却塔设计并合理选型，从而保证冷却处理效果。

- 1、主要用途 (1) DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的一般冷却场合。(2) CDBNL3系列超-低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更高的宾馆、公用建筑及距居民区较近的场合。(3) GBNL3系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。
- 2、选用时须知水量Q，进水温度 $t_1$ ，出水温度 $t_2$ 及设计湿球温度，然后再根据热力性能计算确定型号。
- 3、运转重量根据实际塔型计算。
- 4、本系列冷却塔用于冷月平均气温不低于-10 的地区，气温过低处的用户应提出防冻结的要求，以便配置淋水导流环，不使水流到百叶上。
- 5、循环水浑浊度不大于50毫克/升，短期内不大于100毫克/升，不宜含油污和机械性杂质，并采取灭藻及水质稳定措施。
- 6、适用水温不超60，如超过可在订货时说明，本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔，请在订货时说明，本厂可以满足要求。
- 7、布水管按名义流量开孔，如实际流量与名义流量相差正负百分之十五以上，用户订货时应予以说明。
- 8、进水管水压大约为2-5米水柱，设计时不要压力过高，否则会产生飘水现象。
- 9、当用户需要在冷却塔下塔体直接吸水时，需安装“自动给水管”、“排污管”“溢流管”，订货时需提出。
- 10、冷却塔参数表请与公司索取。

## 产品细节

- 1、塔体采用钢件做支撑，并采取防腐措施，围护板采用玻璃钢材质模压成型。
- 2、填料采用圆形波纹填料，散热快。
- 3、喷头采用低压防松ABS材质三溅式下喷喷头，无中空现象、散水均匀有层次、抗老化、不易堵塞，有防松防脱落措施。
- 4、冷却塔风机电机组装图。

## 工程案例

项目名称:某制药厂循环水冷却塔项目

项目地址:河北省石家庄市

所属行业:制药行业

项目名称:某钢厂循环水冷却塔项目

项目地址:河北省唐山市

所属行业:钢铁行业

项目名称:某化工厂循环水冷却塔项目

项目地址:内蒙古乌兰察布市

所属行业:化工行业

车间实拍

运输实拍

产品问答

1、冷却塔制冷效果如何？

我公司有专门设计选型软件及丰富的实践经验，保证冷却效果。

2、冷却塔布置原则？

冷却塔四周均有足够的空间，以利于空气的流动。

3、冷却塔材质是什么？

支架采用钢件防腐，面板和风筒采用玻璃钢材质。