

通用型不锈钢波纹金属软管

产品名称	通用型不锈钢波纹金属软管
公司名称	河北恒锦橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县降河流工业区
联系电话	86-0318-8059055 15933822186

产品详情

<p>通用波纹金属软管</p> <p>金属软管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，吸收振动能量，能够起到减振、消音等作用，具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项优点。本公司生产的不锈钢金属软管、不锈钢波纹管、不锈钢金属软接头等，使用进口sus304（0cr18ni9）sus316（0cr17ni12mo2）以及sus316l（00cr17ni14mo2）材料制造。其中不锈钢丝编织软管、流体输送金属波纹管、不锈钢泵连减振软管、不锈钢消防软管、不锈钢波纹补偿器、燃气机械不锈钢波纹管完全符合国内工业标准。产品具有柔性好，耐腐蚀，抗疲劳、耐高低温，减震降噪，密封性强，使用寿命长等优点。广泛应用于纺织、化纤、印染、石油、化工、钢铁、燃气、空调、汽车、消防、城市供水，建筑、冶金石化等领域。</p>	
1	<p>接管式波纹金属软管</p> <p>产品型号：hxjr金属软管</p> <p>公称通径：dn8 ~ dn400</p> <p>工作压力：0.6 ~ 1.0(mpa) 连接形式：rx21</p>
2、(1)	<p>接头式波纹金属软管 一端球头外套螺母，一端内锥接头连接</p> <p>产品型号：hxjr金属软管</p> <p>公称通径：dn4 ~ dn32</p> <p>工作压力：1.0 ~ 35(mpa)</p> <p>连接形式：rx18/23</p>

<p>(2) 两端球头外套螺母连接金属软管 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn4 ~ dn32 工作压力：1.0 ~ 35(mpa) 连接形式：rx18</p>		
<p>(3) 榫槽接头连接金属软管 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn18 ~ dn40 工作压力：4.0 ~ 16(mpa)) 连接形式：rx24/25或rx24 a 一端榫面、一端槽面接头(rx24/25) b 两端榫面接头(rx24)</p>		
<p>(4) 55° 锥管螺纹连接金属软管 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn8 ~ dn50 工作压力：1.0 ~ 2.5(mpa) a) 连接形式：rx01或rx01/09 a 两端锥管阳螺纹(rx01) b 一端阳、一端阴锥管螺纹(rx01/09)</p>		
<p>(5) 油任接头连接金属软管 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn15 ~ dn80 工作压力：0.25 ~ 1.6(mpa) 连接形式：rx02a或rx02 a 两端油任接头(rx02a) b 两端油任内锥螺纹(rx02)</p>		
<p>(6) 开启式快速接头连接金属软管 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn15 ~ dn50 工作压力：2.5 ~ 4.0(mpa) 连接形式：rx66</p>		
<p>(7) 爪型快速接头连接金属软管 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn40 ~ dn150 工作压力：1.6 ~ 2.5(mpa) 连接形式：rx67</p>		
<p>3. 法兰或波纹金属软管平焊法兰连接金属软管) 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn32 ~ dn600 工作压力：0.25 ~ 2.5(mpa) 连接形式：rx06</p>		
<p>(2) 一端平焊法兰，一端松套法兰连接金属软管 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn32 ~ dn600 工作压力：0.6 ~ 2.5(m</p>		

	pa) 连接形式：rx06/15		
(3)	两端翻边松套法兰连接金属软管 产品型号：hxjr金属软管 公称通径：dn15 ~ dn300 工作压力：0.6 ~ 2.5(mpa) 连接形式：rx05		
(4)	凹凸面高压法兰连接金属软管 产品型号：hxjr 金属软管 公称通径：dn 32 ~ dn200 工作压力：4. 0 ~ 6.4(mpa) 连接形式： rx26/27或rx26 a 一端凸 面法兰，一端凹面法兰 连接 (rx26/27) b 两端 凸面法兰连接(rx26)		
专用波纹金属软管与波纹补偿器			
1	储罐用波纹金属软管 产品型号：cjr金属软管 公称通径：dn40 ~ dn400 工作压力：0.25 ~ 2.5(mpa) 连接形式：rx06/15		
2	泵用波纹补偿器 产品型号：hxbb金属软管 公称通径：dn32 ~ dn600 工作压力：0.6 ~ 1.6(mpa) 连接形式：rx06或rx06/15		
3	泵用波纹金属软管 产品型号：bjr 公称通径：dn40 ~ dn500 工作压力：0.25 ~ 4.0(mpa) 连接形式：rx06或rx06/15		