

不锈钢保温烟囱 云白华鼎烟囱 不锈钢保温烟囱公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢保温烟囱 云白华鼎烟囱 不锈钢保温烟囱公司 |
| 公司名称 | 苏州云白华鼎烟囱工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州高新区通安镇108号 |
| 联系电话 | 18261462247 18261462247 |

产品详情

施工准备 先定烟囱中心、轴线位置、标高尺寸。中心浇灌砼固定一根钢筋，划出十字线，确定中心位置，并用钢板制成的铁斗盖在上边保护。

制作5个靠尺板。把1·0m长、150mm宽、25mm厚木板刨光，先用墨斗弹出中心线，然后按2·5%做出坡度。制作线锤。用钢板焊成锥形，内浇灌做成线锤，重3 kg~5 kg，线锤用16#铅丝悬吊在轮度板中心，与中心桩对中确定中心。

二、防腐烟囱施工注意事项

- 1、施工用具应清洁，每次施工完毕后应清洗干净，以备下次再用。
- 2、施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。
- 3、严防水和杂物等掉进涂料内，以免影响涂层的质量。
- 4、施工时应有良好的通风环境，不锈钢保温烟囱公司，应禁止一切明火，照明应采用低压电器。
- 5、应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。
- 6、涂层在未完全干燥和固化之前，不锈钢保温烟囱费用，应采取保护措施，不锈钢保温烟囱，以避免受到雨水和其他液体的冲洗和人员的践踏。

按内衬布置方式又分为单筒式不锈钢烟囱、双筒式不锈钢烟囱和多筒式不锈钢烟囱。按结构形式又分为：拉线式钢不锈钢烟囱，耗钢量小，拉线占地面积大，高度不超过50米;自立式钢不锈钢烟囱，不锈钢保温烟囱安装，筒壁钢板厚6~12毫米，高度不超过120米;塔架式钢不锈钢烟囱，由塔架和排烟管组成，塔

架是受力结构，平面呈三角形或方形，塔架内可设置1个或几个排烟管，整体刚度大，常用于高度超过120米的高不锈钢烟囱。 不锈钢保温烟囱-云白华鼎烟囱-不锈钢保温烟囱公司由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州云白华鼎——您可xinlai的朋友，公司地址：苏州高新区通安镇108号，联系人：张先生。