

# 不锈钢烟囱管 辽宁不锈钢烟囱 云白华鼎

产品名称	不锈钢烟囱管 辽宁不锈钢烟囱 云白华鼎
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

## 产品详情

烟囱的高度对排烟本领是有影响，河南不锈钢烟囱，不外要害不是这个，要害是烟囱要做成圆锥形的上小下大，不锈钢烟囱规格，这样才气使烟囱内的气压远宏大于烟囱外的气压，这样烟囱的排烟本领才好，不锈钢烟囱修高了，可以大概成较好的温度梯度，氛围的热膨胀上升结果更好。

别的，不锈钢烟囱做成锥形只是因为构筑上的必要，对排烟本领没资助。烟囱也并非做得越高越好，烟囱有个佳高度，得根据你的排烟量和烟囱口径来定，当排烟量和口径肯定时，烟囱高出了肯定的高度后，再做高就毫偶然义了。

搭架工程 先将烟囱四周平整夯实，井字架基础浇灌150mm厚C30砼，然后垫木板，搭井字架和六角形金属外架20·0m高，井字架要挨紧烟囱爬梯处，先搭23·0m高。

号烟囱的井字架设在烟囱北部，卷扬机设在井字架东边； 号烟囱的井字架设在烟囱西北部，不锈钢烟囱公司，卷扬机设在井字架西边，详见图1(第33页)。

架子离开烟囱外围少200mm，架板用50mm厚木板搭设，不得有探头板，以对接板为宜，挂上立式安全网。井字架每隔10·0m拉一道缆风绳，在3·0m和10·0m处外挑挂6·0m宽安全网2道。

对于已采暖的建筑物，尽量不使低层部分的室内温度高于高层部分。

当火灾发生时，不仅在任何季节通过各类竖井产生烟囱效应，而且还可能在小范围内通过穿越楼板的空调管道，甚至是一些不引人注意的孔隙产生烟囱效应。对此，《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)有以下明确规定。

建筑高度不超过100m的高层建筑，其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔；建筑高度超过100m的高层建筑，应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体

作防火分隔”。因施工缺陷、桥架和管道根部形成的各种孔隙，必须用不燃烧材料填塞密实。

不锈钢烟囱管-辽宁不锈钢烟囱-云白华鼎由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。苏州云白华鼎带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！