

CBB65电容器 CBB65

产品名称	CBB65电容器 CBB65
公司名称	铜陵市文峰电子有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CBB65 品牌:文峰 类别:24端子
公司地址	中国 安徽 铜陵市 私营工业园18号
联系电话	86 562 2156518 13866518898

产品详情

型号	CBB65	品牌	文峰
类别	24端子	调节方式	固定
应用范围	低压	外形	圆柱形
引线类型	无引线	标称容量	4-70 (μ F)
允许偏差	±5% (%)	额定电压	450 (V)
外形尺寸	未定 (mm)	介质材料	有机薄膜

cbb65 型交流电动机电容器：特点 该电容采用边缘加厚金属化聚丙烯薄膜为介质，利用高速卷绕机紧密卷制,铝壳封装而成，并采用精炼蓖麻油作浸渍剂在高温真空下进行处理，使得电容器性能更加稳定，寿命更长。同时该电容器在安全防爆措施上采取了第二代机械防爆设计，可靠性更高。用途 广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿。技术规范 执行标准：gb3667-1997,气候类别：40/70/21,容量偏差：±5%,绝缘电阻：3000s;损耗角正切：tg 0.002(50hz~100hz) 使用要求：海拔：2000m,投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%,最大允许电压：不超过1.1倍额定电压,最大允许电流：不超过1.3倍额定电流。