N2系列单相0.37KW通用型变频器 N2-2P5-H

产品名称	N2系列单相0.37KW通用型变频器 N2-2P5-H
公司名称	广州凌恒贸易有限公司
价格	710.00/台
规格参数	应用范围:恒功率 品牌:taian/台安 产品系列:n2
公司地址	广州市黄埔区石化路195号万科商业大厦516、61 6室
联系电话	0086-2082493003/82493830 18826435547

产品详情

n2-series台安变频器,台安变频器维修

n2-series变频器taian变频器

n2

台安变频器泛用型n2-series:220v单/三相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-22kw)

台安变频器简易型e2-series:220v单/三相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-2.2kw)

台安变频器电流矢量型v2-series:220v单/三相(1.5kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-22kw)

台安变频器sv300系列:220v单相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-55kw)

广州凌恒贸易有限公司主营产品:台安变频器、海利普变频器、东元变频器、台达变频器、爱德利变频器。Ig变频器。变频器操作面板、sanch计数器、莱茵码表、台德计数器、慷达计数器、琦胜计数器。台安plc/文本/伺服/逻辑控制器、铝壳刹车电阻、制动电阻。变频器维修。(专做批发,品质保证,价格优惠)额定电压、功率范围:220v单/三相(0.2kw-2.2kw)380v三相(0.75kw-2.2kw)特点:

- ·输出频率最大200hz
- · 可手动设定转矩提升
- ·6条固定v/f曲线

- · 全系列内建滤波器
- · 过载保护150%/1分钟
- · 2点多功能输入点,可设定段速1(sp1)/段速2(sp2)/点动/外部急停/外部遮断/reset
- ·全面的保护特性

台安e2变频器广泛应用于输送带,流水线,自动门,电子设备,食品机械,农业机械等轻载小型自动化设备上,产品型号有:e2-2p2-h1,e2-2p5-h1a,e2-2p5-h1n,e2-201-h1a,e2-201-h1n,e2-202-h,e2-203-h,e2-401-h3,e2-402-h3,e2-403-h3

代理台安sv300/n310/e2/n2/e310变频器n2-series变频器taian变频器 e2系列简易型交流变频器 输出功率范围 0.2kw ~ 2.2kw 体积超小, 操作更简单 可滑轨(din rail)安装(选购) 标准规格:(e2系列)

- 1、相数,电压,频率:单相100-120v(-15%~+10%)单相200-240v(-15%~+10%)三相200-240v+10%-15% 三相380-480 50/60hz ± 5% 最大适用电动机容量(kw)单相110v单相220v 三相220v 三相380v了解产品 n2系列泛用型交流变频器 标准规格:(n2系列)
- 1、相数, 电压, 频率:单相200-240v±10%三相200-240v±10%三相380-480v±10%50/60hz±5%
- 2、过载电流额定:额定输出电流的:2.3-87a3、额定频率:50,60hz
- 4、最高输出频率:参数设定可对应至200hz 相应型号:(0.4kw~22kw)最大适用电动机容量(kw)三相220v三相380v单相220v

联系电话020-83694350 82493830 梁生

现货供应台湾台安变频器n2-series变频器taian变频器 台安变频器n2系列-泛用型 额定电压、功率范围:220v单/三相(0.4kw-22kw)380v三相(0.75kw-22kw)特点: 1、体积小,低噪音2、全领域侦测保护功能

- 3、8段速控制及7段可程序重复运转4、具rs232/rs485通讯功能5、ce/ul/cul/ctick认证通过
- 6、具nema4保护等级(订制品) 台安变频器e2系列-简易型n2-series变频器taian变频器额定电压、功率范围: 220v单/三相 (0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-2.2kw) 特点:
- 1、体积超小,操作更简单 2、可滑轨(dinrail)安装(选购) 3、ce/ul/cul/c-tick认证通过
- 4、具ip65保护等级(订制品) 5、现场总线接入

通用型变频器 - n2系列:代理台安sv300/n310/e2/n2/e310变频器n2-series变频器taian变频器e2系列简易型交流变频器输出功率范围0.2kw~2.2kw体积超小,操作更简单可滑轨(din rail)安装(选购)标准规格:(e2系列)

- 1、相数,电压,频率:单相100-120v(-15%~+10%)单相200-240v(-15%~+10%)三相200-240v+10%-15% 三相380-480 50/60hz ± 5% 最大适用电动机容量(kw)单相110v单相220v 三相220v 三相380v 了解产品 n2系列泛用型交流变频器 标准规格:(n2系列)
- 1、相数,电压,频率:单相200-240v±10%三相200-240v±10%三相380-480v±10%50/60hz±5%
- 2、过载电流额定:额定输出电流的:2.3-87a3、额定频率:50,60hz
- 4、最高输出频率:参数设定可对应至200hz 相应型号:(0.4kw~22kw)最大适用电动机容量(kw)三相220v三相380v单相220v

联系电话020-83694350 82493830 梁生

现货供应台湾台安变频器n2-series变频器taian变频器 台安变频器n2系列-泛用型 额定电压、功率范围: 220v单/三相 (0.4kw-22kw) 380v三相(0.75kw-22kw) 特点: 1、体积小,低噪音 2、全领域侦测保护功能

- 3、8段速控制及7段可程序重复运转4、具rs232/rs485通讯功能5、ce/ul/cul/ctick认证通过
- 6、具nema4保护等级(订制品) 台安变频器e2系列-简易型n2-series变频器taian变频器

额定电压、功率范围: 220v单/三相 (0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-2.2kw) 特点:

- 1、体积超小,操作更简单 2、可滑轨(dinrail)安装(选购) 3、ce/ul/cul/c-tick认证通过
- 4、具ip65保护等级(订制品) 5、现场总线接入通用型变频器 n2系列: n2-2p5/201 n2-202/401/402 n2-203/205/403/405 n2-208/210/408/410 n2-215/220/230/415/420/430

联系电话020-83694350 82493830 梁生

特价批发供应n2-403-m3三相380v, 2.2kw 3948n2-201-h台安变频器n2-series变频器taian变频器

一、n2系列通用变频器

二、应用功能强,保护功能齐全;体积小,噪音低;操作容易,设定简单;具rs232/rs485通讯功能型号功能价格 n2-2p5-h单/三相220v,0.4kw 1879 n2-201-h单/三相220v,0.75kw 2037 n2-202-m单/三相220v,1.5kw 2594 n2-203-m单/三相220v,2.2kw 3329 n2-401-m3三相380v,0.75kw 3063 n2-402-m3三相380v,1.5kw 3275 n2-405-m3三相380v,3.7kw 4747 n2-408-m3三相380v,5.5kw 6587 n2-410-m3三相380v,7.5kw 7283 n2-415-m3三相380v,11kw 10502 n2-420-m3三相380v,15kw 12229 n2-430-m3三相380v,22kw 15902 特价供应台安变频器e2系列简单变频器

三、e2系列-简易型交流变频器输出功率范围0.2kw~2.2kw体积超小,操作更简单可滑轨(din rail)安装(选购) ce/ul/cul/c-tick认证通过具ip65保护等级(订制品) e2-2p2-h1单相220v , 0.2kw 1615 e2-2p5-h1单相220v , 0.4kw 1744 e2-201-h单相220v , 0.75kw 1890 e2-202-h单/三相220v , 1.5kw 2386 e2-203-h单/三相220v , 2.2kw 3063 e2-401-h3三相380v , 0.75kw 2818 e2-402-h3三相380v , 1.5kw 3013 e2-403-h3三相380v , 2.2kw 3632

联系电话020-83694350 82493830 梁生

本产品的 额定电压为单相AC220(V),输出电压调节方式是PWM控制, 直流电源性质为电流型, 滤波器是内置滤波器, 额定电流为15(A),应用范围为恒功率, 适配电机功率为1.5(kW), 型号是N2-2P5-H ,品牌是Taian/台安 ,控制方式为V/F开