

拖车型户外100kw柴油发电机低噪音

产品名称	拖车型户外100kw柴油发电机低噪音
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	63800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

拖车型户外100kw柴油发电机低噪音柴油发电机并网机柜的中心控制是柴油发电机的速度和电压。经过该系统，它向发电机发送调度信号。发电机速度控制板将向电子油泵发送信号，使电控柴油泵控制柴油机供应并控制柴油机。建议机转速抵达频率控制。除了需求控制电网之外，在作业期间，经过调度建议机转速来调度有功功率的输出，并经过调度输出电压来调度无功功率。发电机。功率输出根据电网联接要求进行调整，以安稳电网柜。

拖车型户外100kw柴油发电机低噪音

控制和维护功用：结束柴油发电机组的自动启停，关闭（ATS切换），行进缺点闪现维护功用；

电气关闭，怠速控制，预热控制，继电器输出。

参数设置功用：答使用户在内部闪存中回忆时更改参数设置，并在系统断电时不丢掉参数设置。可以在前面板上或经过编程界面设置控制器的全部参数。

TO120000ET-A详细参数

一、技术规范

额定输出：100KVA

备用功率：110KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \varphi = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO12000ET-A

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：100KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：2950*1100*1570mm 机组重量 (kg)：1500/1650