

SIEMENS西门子 SITOP UPS1600不间断电源 6EP4 137-3AB00-0AY0

产品名称	SIEMENS西门子 SITOP UPS1600不间断电源 6EP4 137-3AB00-0AY0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理经销商 电源模块:全新原装 假一罚十 德国:正品现货 实体经营
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

ActualSyncState显示名称 数据类型 定义 描述ModuleSynchronized Boolean PropertyType
TRUE = MANUAL 和 REMOTE组态同步Alarm显示名称 数据类型 定义
描述Alarm_MR_BatteryCommunicationDisconnectedBoolean PropertyType
与电池的通信中断。虽然仍支持缓冲功能，但电池充电量将降至最低。Alarm_MD_BatteryDefect Boolean
PropertyType 电池故障 - 无缓冲 - 充电模式仍适用。Alarm_MD_BatteryParametersCorruptBoolean
PropertyType 电池组态已损坏。电池特性可能出现异常。Alarm_MD_BatteryTemperatureHighErrorBoolean
PropertyType 电池温度过高，电池因安全原因已关断。根据所连接的电池数量，可能无法再执行缓冲。Al
arm_MD_BatteryTemperatureLowErrorBoolean PropertyType 电池温度过低。电池在这种情况下无法工作。
根据相连电池的数量，可能无法再执行缓冲。Alarm_MR_IncompatibleBatteryDetectedBoolean PropertyType
电池型号与配置不兼容。电池无法启动。Alarm_MR_LessCapableBatteryDetectedBoolean PropertyType
检测到有模块功率不足。可能会导致系统特性异常Alarm_MR_BatteryDeepDischargeBoolean PropertyType
电池已深度放电 - 无法缓冲。Alarm_MR_BatteryPackDefect Boolean PropertyType 该模块内部电池电压显示
异常偏差，需要替换，以避免缓冲过程出错。Alarm_MR_BatteryParametersCorruptBoolean PropertyType
电池组态已损坏。电池特性仍保持不变。工程组态和远程访问7.8 OPC UA 服务器SITOP PSU8600
电源系统416 设备手册, 01.2022, A5E36758446-7-5D显示名称 数据类型 定义
描述Alarm_MR_BatteryPowerlineDisconnectedBoolean PropertyType 与电池的连接中断 -
检查连接和熔断器Alarm_MR_BatteryTemperatureHighErrorBoolean PropertyType 电池温度过高，电池因安
全原因已关断。根据所连接的电池数量，可能无法再执行缓冲。Alarm_MR_BatteryTemperatureHighWarni
ngBoolean PropertyType 电池温度过高，电池寿命将缩短。Alarm_MR_BatteryTemperatureLowErrorBoolean
PropertyType 电池温度过低。电池在这种情况下无法工作。根据相连电池的数量，可能无法再执行缓冲
。Alarm_MR_BatteryTemperatureLowWarningBoolean PropertyType 电池温度过低 -
输出电流降低Alarm_MR_FuseBlown Boolean PropertyType

熔断器故障。 Alarm_MR_MoreCapableBatteryDetected Boolean PropertyType
检测到有模块功率过高。系统可以正常工作。 Alarm_MR_NewBatteryDetected Boolean PropertyType
检测到新电池 Alarm_MR_UnexpectedBatteryDetected Boolean PropertyType
检测到非预期的模块类型 Alarm_MR_UnknownBatteryDetected Boolean PropertyType
检测到非预期的模块类型 Alarm_N_BatteryLifetimeCounterReset Boolean PropertyType 电池使用寿命的计算结果已复位，电池成功更换后已重新启动。 Alarm_MR_EndOfServiceLifeWarning Boolean PropertyType 建议更换电池，因为电池寿命已达到计算的结束时间，并且可能存在有限制的缓冲就绪。 Alarm_N_SerialNumberDiverge Boolean PropertyType 检测到序列号不同 Alarm_N_SoftwareVersionDiverge Boolean PropertyType
检测到固件版本不同 工程组态和远程访问 7.8 OPC UA 服务器 SITOP PSU8600 电源系统设备手册, 01.2022, A5E36758446-7-5D 417 常规“General”文件夹仅适用于第三方制造商电池模块的组态。显示名称 数据类型 定义 描述 ModuleCapacitySetpoint UInt16 PropertyType 相连电池模块的额定容量 [Wh] ModuleEndOfChargeVoltageSetpoint Float PropertyType 20 ° C 时的充电终止电压 ModuleEndOfDischargeVoltageSetpoint Float PropertyType 放电终止电压 ModuleMaxChargeCurrentSetpoint Float PropertyType 最大充电电流 ModuleOperatingTemperatureSetpoint Int8 PropertyType 运行时的典型环境温度 ModuleStartOfPreserveVoltageSetpoint Float PropertyType 保持充电电压 ModuleTempCoefficientSetpoint UInt16 PropertyType 用于计算与温度相关的停止充电电压的温度系数 ModuleTypeSetpoint Byte PropertyType 电池类型：0 = 铅 (Pb)，1 = 纯铅 (pPb) Notification 支持的通知及其变量列在“Notification”文件夹中。显示名称 数据类型 定义 描述 Message Object SitopNotificationItem Type EnableSetpoint Boolean PropertyType 启用通知 工程组态和远程访问 7.8 OPC UA 服务器 SITOP PSU8600 电源系统 418 设备手册, 01.2022, A5E36758446-7-5D 显示名称 数据类型 定义 描述 Text LocalizedText PropertyType 通知文本：“Battery replacement recommended” Trigger Object SitopNotificationTrigger Type Alarm_MR_EndOfServiceLifeWarning Boolean Sitop_8600_AlarmType 触发通知的触发器报警 ComparisonValue Boolean PropertyType 触发通知的比较值 (True) Relation Byte PropertyType 触发通知的比较操作 (2) ParameterSet/在“ParameterSet”节点下汇总了 SITOP UPS8600 电池模块的所有变量。按字母顺序排列的未另外说明的参数：显示名称 数据类型 定义 描述 DeviceManual String PropertyType 设备操作手册的地址（文件系统中的路径或 URL/web 地址）。 HardwareRevision String PropertyType 设备的硬件修订版 Manufacturer LocalizedText PropertyType 生产该设备的机构名称 Model LocalizedText PropertyType 型号 ModuleCapacitySetpoint Integer AnalogItem Type 电池的容量 ModuleEndOfChargeVoltageSetpoint Float AnalogItem Type 20 ° C 时的充电终止电压 ModuleEndOfDischargeVoltageSetpoint Float AnalogItem Type 放电阈值，低于该值时缓冲模式停止。 ModuleMaxChargeCurrentSetpoint Float AnalogItem Type 电池可充电的最大充电电流 ModuleOperatingHours Integer AnalogItem Type 总运行时间 ModuleOperatingState Enumeration MultiStateDiscrete Type 电池状态。

显示名称 数据类型 定义 描述 ModuleOperatingTemperatureSetpoint Float AnalogItem Type 电池指定的工作温度 ModuleStartOfPreserveVoltageSetpoint Float AnalogItem Type 电池标准充电模式切换为纯涓流充电模式（快速充电）的阈值。 ModuleStateLed Object Sitop_8600_LedType LED 显示的当前状态“O.K.” ModuleStateOfHealth Integer AnalogItem Type 计算得出的电池健康状况 ModuleTempCoefficientSetpoint Integer AnalogItem Type 电池充电时充电电流的温度系数 (1 mV/K) ModuleTemperature Integer AnalogItem Type 电池温度 ModuleTypeSetpoint Enumeration MultiStateDiscrete Type 电池型号 SlotId UInt16 PropertyType 电池的插槽编号 7.8.6.22 Usermanagement 显示名称 数据类型 定义 描述 AddUser Method - 添加新用户 ChangeUserPassword Method - 修改密码 DeleteUser Method - 删除用户 UsermanagementUser1 ... UsermanagementUser16 Object SitopUser Type UsermanagementUser 显示名称 数据类型 定义 描述 AccessLevel1Setpoint Boolean PropertyType 可读取数据 AccessLevel2Setpoint Boolean PropertyType 可读取设备组态 AccessLevel3Setpoint Boolean PropertyType 可将设备组态写入设备 AccessLevel4Setpoint Boolean PropertyType 可读取设备设置 工程组态和远程访问 7.8 OPC UA 服务器 SITOP PSU8600 电源系统 420 设备手册, 01.2022, A5E36758446-7-5D 显示名称 数据类型 定义 描述 AccessLevel5Setpoint Boolean PropertyType 可将设备组态写入设备 AccessLevel6Setpoint Boolean PropertyType

可读取报警列表AccessLevel7Setpoint Boolean PropertyType 可删除和保存报警列表AccessLevel8Setpoint Boolean PropertyType 可更改运行方式AccessLevel9Setpoint Boolean PropertyType 可进行固件升级AccessLevel10Setpoint Boolean PropertyType 可调用特殊功能AccessLevel11Setpoint Boolean PropertyType 可管理用户Username String PropertyType 用户名称7.8.6.23 Webserver显示名称 数据类型 定义 描述WebserverAutoLogoutEnableSetpointBoolean PropertyType 15 分钟后自动注销WebserverEnableSetpoint Boolean PropertyType 在此模块上激活网络服务器WebserverPermitAccessOnlyWithHttpsSetpointBoolean PropertyType 仅允许通过 HTTPS 访问WebserverReloadTimeSetpoint Byte MultiStateValueDiscreteType更新间隔7.8.6.24 其他参数此节点列示在对象树中的第一层。显示名称 数据类型 定义 描述DeviceManual String PropertyType 设备操作手册的地址（文件系统中的路径或 URL/web 地址） DeviceRevision String PropertyType 设备修订版HardwareRevision String PropertyType 设备硬件修订版本Manufacturer LocalizedText PropertyType 制造商名称Model LocalizedText PropertyType 设备型号名称ModuleIdentNumber Uint32 PropertyType 模块识别号工程组态和远程访问7.8 OPC UA 服务器SITOP PSU8600 电源系统设备手册, 01.2022, A5E36758446-7-5D 421显示名称 数据类型 定义 描述OrderNumber String PropertyType 订货号RevisionCounter Int32 PropertyType 用于指示设备中静态数据调整频次的增量计数器。SerialNumber String PropertyType 制造商的唯一设备标识号SlotId Uint16 PropertyType 插槽编号SoftwareRevision String PropertyType 设备软件修订版本。