SS-25照明扩散板 启亮

产品名称	SS-25照明扩散板 启亮
公司名称	深圳市启亮科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:启亮 型号:ss-25
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区李朗北路101号C#厂房5楼
联系电话	86-0755-89702311 13798304233

产品详情

扩散板原理与特性

■主要功能：将光均匀扩散，借以达到灯管痕迹遮蔽的效果。此功能决定于扩散剂的种类与搭配比例。扩散板的材质为pmma亚克力。

■结构与特性：目前的扩散板以多层结构达到抗uv的效果，并籍由配方改善其吸水性。

■pmma——也叫光扩散板，光扩散板是一种含有特殊光分散剂（df）珠子的挤出板（聚甲基丙烯酸甲酯，pmma）属于挤出板，双面磨砂，透光效果达百分之85以上，板材内部含有光扩散粒子，使光均匀的分布。不宜被划伤，具有加工性、可粘结性和热成型性特点。

■扩散板的特点：

透光率高——在相同的扩散度下，透光率比传统扩散板提高5%－15%，达到85%以上
遮蔽性好——比传统的扩散板遮蔽瑕疵的效果更强
性价比高——由于工厂在苏州，具体成本低及交期快的竞争优势
抗刮性好——此板属于双面磨砂，材质为光扩散粒子，具有良好的抗刮性能 具有良好的稳定性及耐久性

■可用于侧光源led照明灯具、如平板灯、专业观片灯、广告灯箱等，与导光板搭配使用效果更佳。

可用于直下式光源的led照明灯具，如：筒灯、格栅灯、高档铝材灯等。

本产品的 型号为SS-25， 种类是导光板， 光源种类是LED， 光源分布位置为侧光式， 显示模式是返射