

RE-2X(St)Y电缆 PVC护套仪表控制电缆

产品名称	RE-2X(St)Y电缆 PVC护套仪表控制电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:CE认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

RE-2X(St)Y电缆 PVC护套仪表控制电缆

RE-2X(St)Y电缆 PVC护套仪表控制电缆 应用：

RE-2X(St)Y电缆 PVC护套仪表控制电缆用于仪表控制系统中模拟信号和数字信号的传输，根据IEC79-14分类，可用于11组1区和2区环境中，不能直接连接在低阻抗电源，例如公共电力供应站。推荐应用在室内和室外安装，支架，托盘，管道，干湿环境中，不推荐直埋使用。推荐应用在生命和重要财产物资的消防防火措施中。

RE-2X(St)Y电缆 PVC护套仪表控制电缆 结构：

导体材料:裸铜线

导体类型: IEC 60228标准1类实心退火铜导体或2类多股平纹铜导体

芯线绝缘: XLPE

芯线识别: 符黑色芯线数字编号

绞合: 分层绞合

屏蔽层: 带有0.5mm²镀锡铜排流线的聚酯带层屏蔽

护套: 热塑性PVC复合物

外护套颜色: 黑色RAL 9005或蓝色

RE-2X(St)Y电缆 PVC护套仪表控制电缆 技术参数:

额定电压: 300/500V

测试电压: 2.0kV

导体电阻: 符合IEC 60228 标准

小弯曲半径固定: 7.5 x d

小弯曲半径移动: 15 x d

温度等级 固定: -15 / +90

温度等级 移动: -5 / +90

阻燃等级: IEC 60332-1-2