

罐下采样器|启东华达专业生产|罐下采样器

产品名称	罐下采样器 启东华达专业生产 罐下采样器
公司名称	启东华达机电厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	启东市寅阳镇临海桥31组
联系电话	18862837529

产品详情

一、罐下采样器简介：

罐下采样器是指用于采集油品试样的罐下采样设施，包括设在罐内的采样管和附件及罐外部分（包括连接管道、泵和阀门等）。此种采样器是为了满足油品采样不上罐顶而产生的“自动”或“半自动”的设施。罐下采样器主要由上采样管、中采样管、下采样管、浮筒浮球）、柔性接管、手动泵、球代、固定架、辅助支撑。

二、罐下采样器特点：

- 1、适用于汽油、煤油、柴油、喷气燃料、石脑油和苯类等轻质液体石油产品油罐的油品采样。
- 2、对罐内油品的三个不同高度点进行采样，采样点分别于液位的六分之五，二分之一，六分之一（或距罐底250mm）外。
- 3、主体结构多为三根采样管及一根支撑管（支撑管也可是浮动出液装置的浮管等）。
- 4、采用该种罐下采样器的实际采样点误差与设计误差不超过5%。
- 5、采样管口径多不大于20mm。
- 6、节省采样时间，提高了工作效率。

使用此罐下采样器，可减少静电效应的危险。

三、罐下采样器材质：

介质为喷气燃料时，采样管材质选用不锈钢或铝合金，无特殊要求时，采样管的材质可选用碳钢。

浮筒型：CY-A-XX些结构主要由浮筒、主支撑、辅助支撑、罐外接管、采样管球阀、回油管球阀，采样

管、回油管，金属软管、手摇式手动泵等组成。

折叠型：CY-B-XX此结构主要由折叠式支撑管、主支撑、辅助支撑、罐外接管、采样管球阀、针阀、回油管球阀、采样管、回油管、金属软管、手摇式手动泵等组成，一般由浮顶或由浮顶提供浮力。特点：支撑管及上采样管分为两段，占用罐内空间小。