

天联牌MZP煤矿电钻电源连接线300/500V

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 天联牌MZP煤矿电钻电源连接线300/500V |
| 公司名称 | 河北鑫缆元线缆有限公司销售部 |
| 价格 | 2.50/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 规格型号:MZP 可售卖地:全国供货 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园 |
| 联系电话 | 15102213111 15102213111 |

产品详情

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。弯曲半径为电线直径的6倍。

- 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于160MΩ·km。
- 2、产品标准：MT818.8-1999。
- 3、MZ型电缆,有3根主线芯，一根地线芯和一根控制线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、线芯识别：采用J缘分色识别，主线芯红、绿、白。地线黑色。控制线打号码。
- 7、成缆：按右向绞合成缆。中心加填芯。
- 8、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。

9、MZ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

天联牌MZP煤矿电钻电源连接线300/500V

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆小弯曲半径为电线直径的6倍。

| 型号 | 名称 |
|------------------|----------|
| (MZ)UZ_0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 |
| (MZP)UZP_0.3/0.5 | 矿用屏蔽电钻电缆 |

| 线芯标称截面 (mm ²) | 20℃时绝缘电阻小值 (MΩ·km) | 20℃时导体电阻小值 (MΩ·km) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 2.5 | 160 | 8.82 |
| 4 | 160 | 5.39 |

天联牌MZP煤矿电钻电源连接线300/500V