

箱体采用高精度压铸铝合金材质，整体压铸成型、一体成型，箱体尺寸600*337.5mm

产品名称	箱体采用高精度压铸铝合金材质，整体压铸成型、一体成型，箱体尺寸600*337.5mm
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

1. 显示屏尺寸：21.6m × 4.725m，分辨率 17280*4050，像素点间距 1.25mm，像素密度 640000点/m²；
像素构成：全倒装集成三合一COB封装；
2. 箱体采用高精度压铸铝合金材质，整体压铸成型、一体成型，箱体尺寸600*337.5mm；
3. 亮度 1000cd/m²(nits)；
4. 平整度 0.1mm；模组和箱体间隙 0.1mm；
5. 水平视角 170°，垂直视角 170°；
6. 色温：2000K - 10000K可调；
7. 最大对比度：20000:1；
8. 亮度均匀性：98%；
9. 像素点中心距偏差：1%；
10. 峰值功耗 500W/m²；平均功耗 150W/m²；
11. 像素失控率 1/1000000，无连续失控点；
12. 刷新频率 3840HZ；
13. 灰度等级 14bit；

14. 换帧频率：50HZ/60HZ/120Hz；
15. 工作噪音 5dB;
16. 具备智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
17. 防护等级：IP55；
18. 色域 120%NTSC；
- 19.LED显示表面反光率 1%；
20. 支持单点亮度校正，单点色度校正；
21. 平均无故障时间：MTBF 100000小时；
22. 亮度调整：支持手动、自动、程控、软件任意调节（0-100可调）；
23. 维护方式：支持整体前维护，支持模组热拔插；
24. 工作噪音： 5.0dB
25. 工作温度：-20~40 ，存储温度：-40~60 ；通过恒定湿热试验；
26. 防护功能：具有防尘、防腐蚀、防静电、防电磁干扰、防盐雾（10级）、102.06 m2抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；
27. 产品具备CCC认证证书；