

S58C C5E4高强度中碳钢-调质钢-优特钢

产品名称	S58C C5E4高强度中碳钢-调质钢-优特钢
公司名称	东莞市长安俊峰钢材经营部
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安上角第三工业区
联系电话	0769-33233003 13726476537

产品详情

s58c c5e4高强度中碳钢-调质钢-优特钢=====

s58c编辑

产品简介：s58c (jis g4051) /%

化学成分:

c碳 si硅 cr铬 mn锰 mo钼 cu铜 w钨 ni镍 p磷 s硫

0.57-0.65 0.17-0.37 0.25 0.50-0.80 0.25 0.30

性能及应用：

高强度中碳钢，具有相当高的强度、硬度及弹性，可加工性不高，冷变形塑性低，淬透性低，水中淬火有产生裂纹的倾向，因此大型零件不适宜淬火。多在正火状态下使用，只有小型零件才适于淬火，焊接性差，回火脆性不敏感。

主要用于制造耐磨、强度较高、受力较大、摩擦条件下工作以及要求相当弹性的弹性零件。

优质碳素钢：q195 grade b ss330 sphc s185 1.0035 q215 ss400 1.0038 1.0114 1.0117 s235jr s235jo s235j2 q235-a q235-b q235-c q235-d q255-a q255-b q275 ss490 sm400b 1.0044 1.0143 1.0145 s275jr s275jo s275j2 q295a q295b q345a q345b q345c q345d q345e q390a q390b q390c q390d q390e q420a q420b q420c q420d q420e q460c q460d q460e q460d q500d q500e q550d q550e q620d q620e q690d q690e e295

碳结：q195 q235a/b/c/d/e q215 q255 q275 q295 q345a/b/c/d/e q390a/b/c/d/e q420c/d/e q460c/d/e a3 ss400 ss41 ss330 ss34 ss490 20# 10# 15# 25# 35# 45# 50# 55# 15mn 20mn 45mn 1006 1008 1010 1012 1020 1045 1050 1060 s10c s15c s20c s30c s45c s50c 40mn4