

墙面变形缝盖板定制厂家

产品名称	墙面变形缝盖板定制厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝结构：1、在变形缝的两侧设双墙或双柱——做法较为简单，但易使缝两边的结构基础产生偏心（用于伸缩缝时因基础可不断开，所以可无此问题）。2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出——基础部分容易脱开距离，设缝较方便，特别适用于沉降缝。3、用一段简支的水平构件做过渡处理——多用于连接两个建筑物的架空走道等，但在抗震设防地区需谨慎使用。

变形缝订货须知：1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、讲明运费有谁负责！5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、价格实惠的、安装后效果好的款式给你！

墙面变形缝的设置03J012-01,12页,5.6 围墙长度*过50米时,以50米为准在砖垛部位设置伸缩缝。遇复杂地形时应设变形缝。规范没规定伸缩缝较大间距限制,由设计人根据当地气候环境适当设置双端柱缝。缝宽10-30mm镂空墙体变形缝配件：1：钢钉及膨胀螺栓：是固定变形缝*带和面板等的关键坚固材料之一。必须符合国家有关产品的质量要求2：填缝胶：应选用不漏水材料，必须在有限期嫩，不得使用过期材料。3：止水带：一般用三元一丙止水带。厚度由现场定。

产品名称：外墙盖板变形缝

材料：铝合金（ASTM6063-T5 / 6061-T6）

关节宽度：50-350mm

运动能力：+/- 50%

安装：墙对墙

金属盖板型墙面变形缝：做法参照04cj-1-3变形缝图集第18页个IM型.伸缩位移量可达到变形

缝宽度值的50%。耐久性好，可做各种喷涂处理，安装牢固，稳定性好。金属盖板型建筑变形缝相对于金属卡锁型，安装复杂一点，对于大缝宽，盖板的厚度及宽度比金属卡锁型要求高，应次在成本相对于金属卡锁型，性价比不高。金属盖板型盖板的材料可根据设计要求选择。

建筑外墙变形缝做法有以下要求：

1：建筑外墙变形缝装置安装完成厚必须满足防水要求。

2：建筑外墙变形缝装置必须满足于建筑伸缩，沉降，抗震要求。

3：[建筑变形缝](#)搭接处必须是上面压下面。搭接接头为3cm。

4：建筑变形缝有的户外耐候性、保色性、抗碱性、耐水性、耐擦洗性、抗裂耐温变、防水、耐磨、耐碰撞，且漆膜坚韧持久、附着力强、防霉效果。

本图集是对原国标参考图集04CJ01-1、04CJ01-2、04CJ01-3的提升编制，本图集共编入建筑变形缝常用的A、B、C、D四个系列变形缝装置的构造详图及选用规格表，每个系列按使用部位分为：楼面变形缝、内墙和顶棚变形缝、吊顶变形缝、外墙变形缝和屋面（包括停车屋面）变形缝装置；按使用形式分为：平面型变形缝、转角型变形缝装置；按构造特征分为：盖板型变形缝、卡锁型变形缝、嵌平型变形缝装置；为满足特殊使用功能的要求编入了防震型变形缝、承重型变形缝装置等。变形缝装置根据工程需要加配阻火带和止水带，可达到防火和防水的要求。图中规格表可供设计人员根据实际工程需要直接选用、施工人员照图施工。变形缝主要有高强度连续挤压之作的铝合金框架，高强度，不锈钢中心板及中轴控制部件（根据需要也可以采用高强度黄铜）弹性（热塑）橡胶材料及相关构建组成

内外墙变形缝是内墙

变形缝和外墙变形缝统称。变形缝分为三

大类。墙面变形缝，[地面变形缝](#)

，屋面变形缝。墙面变形缝分为内墙和外墙，其他之间的本质区别就是外墙变形缝需要配备止水带。

内墙变形缝不需要止水带。（一个安装完整的变形缝除了变形缝本身材料，还包括止水带，阻火带）