

# 百盛链式输送机 物美价廉

产品名称	百盛链式输送机 物美价廉
公司名称	新乡市百盛机械有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市黄河大道309号
联系电话	086-03732878377 13598612497

## 产品详情

fu型链式输送机(简称“链运机”)是本公司引进日本和台湾先进技术制造的一种用于水平(或倾斜15)输送粉状、小粒状物料的新产品,在技术上处于国内先进水平。本产品设计合理,结构新颖,使用寿命长,运转可靠性高,节能高效,密封、安全且维修方便。其使用性能明显优于螺旋输送机、埋刮板输送机及其它输送设备,是一种较为理想的新型设备。产品开发以来深受国内外用户欢迎,已广泛用于建材、建筑、化工、火电、粮食加工、矿山、机械、冶炼、交通、港口和运输等行业。

### fu型链式输送机特点

- 1、输送量大,允许在小容量空间内输送大量物料,输送能力15~500m<sup>3</sup>/h。
- 2、输送能耗低,借助物料的内摩擦力,与螺旋输送机相比节电40%~60%。
- 3、密封和安全,全密封的机壳使粉尘无缝可钻,操作安全,运行可靠。
- 4、使用寿命长,用合金钢材经先进的热处理加工而成的输送链,其正常寿命>3年,链上的滚子寿命(根据不同物料)1~3年。
- 5、输送长度长,水平输送距离可达60米以上。
- 6、工艺布置灵活,可高架、地面、地坑,爬坡(15)安装,可多点进出料。
- 7、使用费用低,节电且耐用,维修率极低,降低消耗,提高效益。

### fu型链式输送机选型和工艺布置

fu型链式输送机的规格性能列入表一。表中列出了各机型在不同链速下的输送能力范围。同样的输送量可以在表中选到不同的机型,若选用较大机型则链速较低、磨损小,但设备投资较高,若选用较小机型则链速较快,磨损相对较高,但设备投资较省。应当指出,当实际输送量达不到该机输送能力的65%时,由于机槽内物料层过薄而造成输送链空转,也会增加设备的磨损。因此,建议输送机的实际输送

量不宜低于表一中输送能力的最小值,以实际输送量乘以1.2以后,也不宜高于表中输送能力的最大值。

fu型链式输送机规格性能表

型号	机槽 宽度 (mm)	最适输送量(m <sup>3</sup> /h)						理想 粒数	最大粒度(含 量不超过10% )	允许 倾角	
		11	13.5	14	17	21	22				27
fu150	150	6-10			10-16			13-20		< 4	
fu200	200	12-18			18-28			25-38		< 5	
fu270	270	22-33	26-40		33-50			45-68	54-82	86-130	< 7
fu350	350			43-64	54-80	66-98				120-180	< 9
fu410	410			60-90	73-110	90-135					< 11
fu500	500		80-120		105-160	140-200		180-240			< 13
fu600	600		120-160		150-220	200-290		240-360			< 15