崇礼区建筑白灰-拌合灰土用生石灰-张家口通泰石灰厂

产品名称	崇礼区建筑白灰-拌合灰土用生石灰- 张家口通泰石灰厂
公司名称	怀安容辰建材批发部
价格	160.00/吨
规格参数	通泰:活性度380以上 含量:90% 产地:河北张家口
公司地址	怀安县左卫镇南山园区
联系电话	15373629953

产品详情

- 1.正确储存
- :生石灰应存放在干燥、通风的地方,远离可燃物和酸。储存温度一般不超过30摄氏度, 避免高温和阳光直射。
- 2.正确使用生石灰:使用生石灰前应仔细阅读产品的使用说明书,并按照使用说明进行操作。严禁将生石灰与酸性物质混合使用,以免引起反应产生有害气体。如果使用过程中发现异常反应,应立即停止使用并向相关部门报告。
- 3.防止与皮肤接触:生石灰具有很强的碱性,容易对皮肤造成灼伤。在使用生石灰时,应穿戴防护服和手套,并尽量避免与生石灰直接接触。
- 5.正确处理废弃物:生石灰使用后会产生废弃物,这些废弃物应按照相关规定进行妥善处理,避免对环境造成污染。

三、急救措施

1.吸入生石灰:如果不小心吸入了生石灰,应立即将患者移到通风处,并保持呼吸道畅通

- 。如有呼吸困难,应及时送医院救治。
- 2.皮肤接触:如果生石灰不慎接触到皮肤,应立即用清水冲洗,并用中性清洁剂清洗受影响的区域。如出现红肿、疼痛或溃疡等症状,应及时就医治疗。
- 3.眼部接触:如果生石灰不慎溅入眼睛,应立即用清水冲洗眼睛,保持受影响的眼睛开眨。然后将患者送往医院进一步治疗。

以上是二石灰

对在使用生石灰时需要注意的事项。作为一种腐蚀性强的工业材料,正确使用和处理生石灰不仅可以保护工作者的安全,还可以避免对环境和人体健康造成不良影响。