

广西柳州办公楼酒店广场周边乡村景观用砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西柳州办公楼酒店广场周边乡村景观用砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西柳州办公楼酒店广场周边乡村景观用砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品特点: 免烧实心砖 (2.5-3kg/块) : 采用复合硅酸盐水泥与粉煤灰制作, 经过加压成型与密封养护, 具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。 免烧青砖 (2.5-3kg/块) : 采用复合硅酸盐水泥与粉煤灰制作, 经过加压成型与密封养护, 具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。 市政道路砖 (2.5-3kg/块) : 采用复合硅酸盐水泥与粉煤灰制作, 经过加压成型与密封养护, 具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。

制作工艺: 采用10型震动加压成型与密封养护工艺, 确保砖块制作的完整性和耐久性。

主要用途: 建筑庭院乡村景观隔墙隔断: 免烧实心砖、免烧青砖可用于建筑场所的庭院、乡村景观中, 起到隔墙隔断的作用。

市政道路: 市政道路砖可应用于城市道路铺设, 承受车辆和行人的压力, 具备耐久性和美观性。

参数量称免烧实心砖 免烧青砖 市政道路砖 2.5-3

抗压强度 (Mpa) 7.25-19.6

主要用途 建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线

10型震动加压成型与密封养护

制作工艺

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点

耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖作为广西柳州办公楼、酒店和广场周边乡村景观的shouxuan材料，具有各自独特的特点和优势。

从产品特点来看，这些砖块都是采用免烧工艺制作，在制作过程中使用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰，通过加压成型与密封养护，确保了砖块的完整性和耐久性。这些砖块具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点，适应各种气候条件和环境要求。

根据主要用途来分析，免烧实心砖和免烧青砖可以用于建筑庭院乡村景观的隔墙隔断，提供美观和实用性的效果。市政道路砖则可应用于城市道路的铺设，承受车辆和行人的压力，具备耐久性和美观性。

通过上述分析，我们可以看出，免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖都是高品质的建筑材料，能够满足广西柳州办公楼、酒店和广场周边乡村景观的需求。无论是用于庭院隔墙、乡村景观或市政道路，这些砖块的优越特性和可靠性将为您带来出色的效果。

清水砖是一种常见的建筑材料，它具有多种使用条件。

1. 建筑墙体：清水砖可以用于建筑墙体的搭建，尤其适用于普通住宅的内外墙砌筑。清水砖具有一定的强度和耐久性，能够有效支撑建筑结构。2. 室内装饰：由于清水砖具有较好的质感和颜色选择，它常被用于室内的装饰，如地面铺设、墙面装饰等。清水砖的质感可以增添空间的美观度。3. 护坡工程：清水砖还常被用于护坡工程，可以作为护坡墙体的材料使用。清水砖的规格统一，易于安装，能够有效保护土地的稳定性。4. 公共设施建设：清水砖还广泛应用于公共设施建设，如公园、广场等场所的建筑与设施。清水砖耐用、易于维护，能够满足人们对场所美观和使用寿命的需求。

总结来说，清水砖具有适用于建筑墙体、室内装饰、护坡工程和公共设施建设的特点。它的使用条件包括建筑结构、装饰需求以及对材料强度和耐久性的要求。