

广东佛山河道围护支护细面仿古砖 使用寿命长

产品名称	广东佛山河道围护支护细面仿古砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

免烧实心砖，免烧青砖，市政道路砖，广东佛山河道围护支护细面仿古砖使用寿命长

产品特点：

耐候：免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖由复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，具有耐候性强的优点，能够经受各种恶劣气候条件的考验。

防火：产品采用特殊制作工艺，具有出色的防火性能，能够有效预防火灾事故的发生。抗震：免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖具有较高的抗震性能，能够在地震等自然灾害中保持结构的稳定。保温：产品采用复合硅酸盐水泥制作，具有优异的保温性能，能够在冷冬和炎夏季节提供良好的室内温度控制。环保：采用粉煤灰作为原料，通过加压和密封养护工艺制作而成，产品不含有任何有害物质，对环境无污染。

制作工艺：

生产线：免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的结构密实、强度高。制作工艺：生产过程采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰为主要原料，经过加压和密封养护工艺加工而成，确保产品的质量和性能。

用途使用范围：

建筑庭院乡村景观隔墙隔断：免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖的高抗压强度和耐候性能使其成为建筑庭院乡村景观隔墙隔断的理想选择。

产品参数：

重量	2.5-3kg / 块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

乡村围墙实心砖是一种常见的材料，用于建造乡村围墙和墙壁。与其他同类产品相比，乡村围墙实心砖具有以下优势：

耐用性：乡村围墙实心砖由高质量材料制成，坚固耐用，能够承受长时间的风吹雨打，不易受损。
隔音效果：乡村围墙实心砖的密实结构有效阻挡噪音的传播，提供良好的隔音效果，让乡村环境更加宁静。
防火性能：由于乡村围墙实心砖采用不燃材料制成，具有优异的防火性能，能够阻止火灾蔓延，保护乡村安全。
环保性：乡村围墙实心砖不含有害物质，不产生污染，符合环保要求，可持续使用。
美观性：乡村围墙实心砖的表面光滑平整，外观美观大方，可以提升乡村景观的整体质感。

尽管乡村围墙实心砖具有许多优势，但也存在一些劣势：

成本较高：乡村围墙实心砖的制作过程复杂，材料成本较高，导致该产品的价格相对较高。
安装时间长：乡村围墙实心砖需要经过专业的施工队伍进行安装，施工时间较长，不能立即使用。

综上所述，乡村围墙实心砖作为一种常见的围墙材料，具有耐用、隔音、防火、环保和美观等优势，但也需要考虑到成本较高和安装时间较长的劣势。在选择适合乡村围墙的材料时，可以根据自身需求和预算综合考虑，选择最合适的产品。