

# 吉林上门回收调和油诚信收货包装品牌不限

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 吉林上门回收调和油诚信收货包装品牌不限                  |
| 公司名称 | 邯郸市丛台区少杰化工有限公司                       |
| 价格   | 19500.00/吨                           |
| 规格参数 | 上门回收:化工原料<br>专业回收:低价处理的原料<br>可售卖地:全国 |
| 公司地址 | 嘉定区博学南路                              |
| 联系电话 | 15075097550 15075097550              |

## 产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。产品结构原理：隔膜式压力表采用间接测量结构，适用于测量粘度大、易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体中,颗粒状固体介质的压力。隔离膜片有多种材料，以适应各种不同腐蚀性介质。：仪表适用于化学工业、化纤、合成纤维、石油、染化、制碱等工业。使用环境条件：仪表工作环境应无腐蚀气体。温度影响：因密封液的热膨胀及隔膜刚度与温度有关，在使用温度偏听偏离25 时，受温度影响有一个误差,其值为.1%/ 隔膜耐震压力表技术参数：度：1.6%，2.5%隔膜材料：Ocr18Ni12MO2 ( 316 ) ,哈氏合金C ( H276C ) ,蒙乃尔合金 ( Cu3NI7 ) ,钽合金 ( T , 氟塑料 ( F4 ) 。