

重庆双梁起重机QD20T-22.5M

产品名称	重庆双梁起重机QD20T-22.5M
公司名称	重庆起重机厂有限责任公司
价格	340000.00/台
规格参数	45:456 54:241 452:241
公司地址	重庆市九龙坡区中梁山
联系电话	023-68669401 13594381038

产品详情

qd型桥式起重机是依靠沿厂房轨道方向和桥架上小车轨道方向移动以及吊钩或抓斗的升降运动来进行工作的。

本系列起重机根据gb/t14405 - 93《通用桥式起重机》标准进行设计制造，也可根据用户需要按原jb1036《通用桥式起重机》包括吊钩起重机和抓斗起重机等。

本系列起重机适用于工作环境温度-20 至40 ，24h内的平均温度不超过+25 的一般工矿企业的车间、仓库、料场的固定跨内做装卸吊运工作。

本系列起重机工作电源为三相交流，额定电压380v，额定频率50hz，电压波动小于额定电压的10%。

本系列起重机不适用于吊运液态金属或有毒、易燃、易爆、具有强烈腐蚀等危险物品以及在其环境中工作，且吊运物品对起重机吊钩部位的热辐射不能超过300 。

用户对本系列起重机有不同或特殊要求时，可另行协商，单独设计、制造。

本产品是采用国际先进标准制造的系列产品。整机结构新颖、造型美观、工艺性好、操作灵活平稳、安全可靠。广泛适用于普通重物的装卸与搬运，还可配以多种专用吊具进行特殊作业，当露天使用时带有防雨设备。表中数据为室内起重机用，室外起重机总重和轮压约增加5%，起重机按使用繁忙程度分为中级（a5）和重级（a6）两种工作制度。选用时应注明工作制度，工作环境的最高、最低气温及电源种类等技术要求。还可根据用户要求的跨度设计制造，本起重机适用于固定跨间的成品物料搬运。是应用最广泛，品种规格最多的起重机。起重量5~50/10t是基本系列。

主要特点：

- 1、起重量在5~50t全部采用中轨箱形断面主梁，设有走台。
- 2、起重机均在司机室内操纵，司机室分封闭式和开放式两种，特殊要求可提供保温司机室，内装空调或冷风机。特殊需要可供地面操纵，无线遥控操纵。
- 3、主起升为单制动器(a5)，吊运危险物品或高温赤热物品可选用双制动器。
- 4、室外作业的起重机，设备有防雨装置。

可选择的功能：

- 1、各工作机构的调速（1：10或更大）。
- 2、超载限制器及报警显示，载荷的称量及显示。
- 3、单小车主副钩的钩距变化。
- 4、plc控制及故障检测、显示记录和打印系统