

## 湖州地面坑洞硬化剂 苏州益旭 造价优廉

产品名称	湖州地面坑洞硬化剂 苏州益旭 造价优廉
公司名称	苏州益旭建材有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座710室
联系电话	0512-88869474

## 产品详情

湖州地面坑洞硬化剂 苏州益旭 绝对造价优廉您还在为您的厂房、车间、地库、停车场内灰尘太大、严重影响您设备以及产量、质量和工人的健康而担忧？想想如果您的客户或领导来企业车间考察参观、了解生产流程慰问员工的时候、看到满地到处飞扬的灰尘、地面到处都是“凹凸不平”“坑坑洼洼”不但影响了产品外观和质量，而对于长期处在一线员工的呼吸系统带来了极大的损伤，严重威胁员工的身体健康。企业的形象肯定会受到不利影响，同时将会使公司失去很多潜在客户，给公司造成损失。频繁的修复既影响正常生产又不能彻底有效解决问题。针对这一现象，本公司自主研发了益旭纳米混凝土地面起灰起砂治理剂，该产品是益旭技术改革地坪应用产品，质量比市场上的要好，亮度、硬度效果俱佳，使用寿命更长，专门为混凝土地面“坑坑洼洼”“凹凸不平”的翻砂、起尘及松散施工处理的、益旭地坪公司在全国范围内销售和施工地坪益旭地坪渗透剂，我们给您的是：绝对的质量保证与优质的售后服务。施工参数：

### 混合比（重量比）

一组分ab两桶分别为20kg，施工前将ab两桶按照1：1比例，混合后要充分搅拌均匀。

### 混合后使用时间（25℃）

50分钟，温度越高，混合后使用时间越短，施工环境温度高于35℃，一般不建议施工。

### 稀释剂

涂料不可以加入稀释剂使用。

清洗剂使用配套的地坪清洗剂。

### 干燥时间

表干：4小时；实干：24小时。

### 重涂间隔

在确认涂层已经完全干燥后才能进行下道工序施工，通常在标准环境下的间隔时间为

24小时。

### 说明

干燥时间是在标准条件（25℃，60%湿度）下测定，仅供参考。在不同的温度和湿度下干燥速度有比较大的差异，还受漆膜厚度、通风状况、下层涂料等影响。通常，当温度升高时，干燥时间缩短；当温度降低时，干燥时间加长。