

王牌热风干燥机

产品名称	王牌热风干燥机
公司名称	上海环球机械有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定沪宜公路
联系电话	021-51099270 13361816676

产品详情

主要特点：具有自动保护电热管功能 采用知名品牌的电器元件，性能可靠
加热管采用sus304不锈钢材质，无污染，使用寿命长 筒体部份密封件用硅胶材料

需要了解更多13361816676

一、热风干燥机

技术参数

型号	gz104	gz108	gz112	gz116	gz124	gz132	gz140
装料量(kg)	25	50	75	100	150	200	300
电热功率(kw)	2.7	3.9	5.1	6	9	9	18
风机功率(kw)	0.09	0.1	0.14	0.25	0.35	0.35	0.75
耗电总功率(kw)	2.8	4	5.3	6.3	9.4	9.4	18.8

机械尺寸 (mm)	680*420 *960	780*500 *1160	850*550 *1220	950*650 *1320	1050*700 *1520	1250*800 *1660	1250*800 *2060
底座安装尺(mm)	160*160	160*160	160*160	180*180	200*200	230*230	230*230
出料孔尺寸(mm)	70	70	70	80	80	115	115
安全保护	采用智能温控表，具有超温保护功能。						
选购说明	<p>1. gz1系列:标准式 gz1系列b:保温式。</p> <p>2. 标准型：干燥温度低于120℃，高温型：干燥温度为120~180℃。(须配置翅片式加热管)</p> <p>3. 干燥机置于地面工作时,须另配干燥机支架及吸料盒。</p> <p>4. 对干燥回用料较多的选型时,可配旋风集尘器。</p> <p>5. 装料量系指表观密度为0.64的尼龙6颗粒的质量。</p>						

以上数据如有变更恕不另行通知

型号	gz1128b	gz1160b	gz1240b	gz1320b	gz1400b
装料量(kg)	800	1000	1500	2000	2500

电热功率(kw)	30	40	50	60	60
风机功率(kw)	1.1	2.2	2.2	2.2	3
耗电总功率 (kw)	31.1	42.2	52.2	62.2	63
机械尺寸(mm)	1870*1320 *2590	2200*1600 *2880	2200*1600 *3380	2300*1700 *3380	2450*1800*
安全保护	采用skg温控表，具有超温保护功能				
选购说明	<p>1. gz1系列:标准式 gz1系列b:保温式。</p> <p>2. 标准型：干燥温度低于120 ，高温型：干燥温度超过120~180 .(须配置翅片式加热管)</p> <p>3. 对干燥回用料较多的选型时,可配旋风集尘器。</p> <p>4. 装料量系指表观密度为0.64的尼龙6颗粒的质量。</p>				

以上数据如有变更恕不另行通知