

合金塑胶PC/ABS CY5100 高冲击强度 PC/ABS塑胶原料

产品名称	合金塑胶PC/ABS CY5100 高冲击强度 PC/ABS塑胶原料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	PC/ABS:合金塑胶 CY5100:高冲击强度 沙伯基础:PC/ABS塑胶原料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

CYCOLOY? CY5100 resin 物性表

基本信息

黄卡编号

E207780-609711

添加剂

阻燃性

特性

Chlorine Free

抗撞击性，良好

良好的流动性

无溴

阻燃性

加工方法

注射成型

RCX7233 高流动性，冲击改性，无溴，阻燃

商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器

CY6310 高流动性，无卤阻燃，耐热，冲击改性 汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅

CY6110 无卤阻燃，抗冲击，高流动性，耐水解 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

CY5100 高流动性，阻燃，无溴，无氯 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

MC8002 低粘度，低冲击，高延展 电信，移动电话外壳，附件以及智能卡

MC1300 高流动性，抗冲击 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

HC1204HF 高流动性，抗冲击，生物相容性 商务设备机壳和内置部件

C1200HF 的流动性，抗冲击，高耐热，低温延展 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

CX2142ME 无卤阻燃，耐化学性，高流动 电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体

CX1440 高流动性，薄壁应用 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

CM6220 高模量，良好的流动性，延展性，低翘曲，无卤阻燃 电信，移动电话外壳，附件以及智能卡

CM6240 高模量，良好得流动性和延展性，无卤阻燃 饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

CM6140 无卤阻燃，高模量，良好的流动性，延展性，低翘曲

家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等

HCX1640 中等流动性 笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器

CX7211 无卤阻燃，耐化学性，中等流动性 家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等

CX2244ME 无卤阻燃，耐化学性，中等流动性 家用开关，插头和插座，电缆电线管道

CX7240U 无卤阻燃。耐化学性，在抗紫外线，中等流动性

笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器

CX7240 无卤阻燃，耐化学性，中等流动性 商务设备机壳和内置部件

CY2010 无卤阻燃，耐水解，高流动 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

XCY620S 耐水解 家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等

C6600 耐水解，耐冲击，无卤阻燃 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

XCY620 耐水解 家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等

CM8622 高耐热，高模量，低热膨胀系数，良好的冲击性能 饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

CM6210 无卤阻燃，抗冲击 电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道

MC8800 高耐热，高冲击，低热膨胀系数 电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道

XCM851 抗冲击，耐热 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

C2950HF 高抗冲，无卤阻燃，高耐热 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

C2950 抗冲击，无卤阻燃，耐热 家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等

C2800 抗冲击，无卤 电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道

C6200 抗冲击，无卤阻燃，耐热 电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关

XCM830 高刚性，耐冲击 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

NX07353 高刚性，阻燃 仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

CM8722 高刚性，低热膨胀系数，高耐热性商务设备机壳和内置部件

沙伯基础CYCOLOY PC/ABS树脂介绍

沙伯基础CYCOLOY PC/ABS产品描述Cycloy 树脂 C1000 系列

1. 非增强多功能型系列
2. 包括低、中、高耐热级别
3. 平衡了优异的性能和可加工性，适用于高要求的应用
4. 为薄壁部件提供了高流动性牌号
5. 可提供Visualfx*产品（FXC8XY 系列）

Cycoloy树脂 C2000 系列

1. 标准的阻燃产品系列，针对不同应用有各种阻燃体系
2. 非增强阻燃型牌号
3. UL94V0/5V 等级

Cycoloy树脂 C3000系列

1. 吹塑成型和挤出系列
2. 多功能和阻燃系列
3. DIN VDE 0604符合(C3650)

Cycoloy树脂 C6000系列

1. 阻燃牌号，具有高流动性、薄壁、平衡的冲击强度和加工可靠性
2. UL94V0/5V 等级
3. 无氯/无溴阻燃性
4. 可提供 Visualfx 产品(FXC6XY 系列)