

广西南宁稳定光源 信测 ADL230S

产品名称	广西南宁稳定光源 信测 ADL230S
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

产品详情

tribrer adl230s双波长单模多模双波长激光光源

tribrer adl230s与光功率计配合使用可以测量光纤损耗。能够为光功率计和光衰减器提供校准。

采用高稳定激光器，提供了高稳定性输出功率。

3种调制频率:270hz, 1khz, 2khz。

便携式设计，机身流线型外观，都体现了人为本的设计理念。

用户可调节输出功率，范围在 ± 1 db左右。

低电量指示功能，交直流双路供电。

操作简单便于使用，并可根据客户的需求定制光接口，单接口实现双波长输出或三波长输出。

具备充电功能和节电模式，在仪表空闲10分钟后自动关闭电源

标准配置中还外带，便携软包，既能很好的保护仪表也方便携带。

详细参数

型号: adl230s

输出波长: 1310nm / 1550nm

输出功率: -5dbm

激光器类型: ld

光谱宽度: 850nm@10nm ; 1300nm/1310nm/1490nm/1550nm@5nm

短时稳定度: 0.01db@5分钟

长时稳定度: 0.1db@24小时

连接器类型: 可根据用户定制fc/pc ; st ; sc

光纤类型: sm mm

音频载波: 270hz, 1khz, 2khz

显示信息: 选择波长、电池电量、载波状态

电源自动关机: 10分钟自动关机

电池类型: 碱性电池或可充电镍氢电池aa型

连续工作时间: >30小时

伺服稳定电路: 有

充电: 可充电

操作声音提示: 有

储存温度: -20---+70

工作温度: -10---+60

相对湿度: <90%

工作海拔: <2500m

重量 (g) : 116g

外形尺寸 (mm) : 155 (l) *62 (w) *31 (h)