

广西南宁稳定光源 瑞研 RY3100C

产品名称	广西南宁稳定光源 瑞研 RY3100C
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

产品详情

瑞研 ry3100c手持式激光光源

ry3100 系列手持式光源可根据用户要求提供1到4个波长的稳定输出，既可以提供650nm可见红光，也可以向单模光纤测量提供1310nm和1550nm的双波长激光输出，也可以向单模光纤测量提供1310nm/1490nm/1550nm的三波长激光输出，或者同时提供850/1310/1550nm三波长或850/1300/1310/1550nm四个波长激光输出，广泛用于光纤网络领域的安装，运营和维护工作。

产品特点：

- 1.大lcd显示工作波长状态
- 2.单键切换工作波长，操作灵活方便
- 3.可选的10分钟自动关机功能
- 4.电池低电压检测功能

技术指标

仪表型号	ry3100				
a型	b型	c型	d型	e型	f型
1310/1550nm	1310/1490/ 1550nm	850/1310/ 1550nm	1300/1310/ 1550nm	850/1300/ 1310/1550nm	650nm
发光器件	fp-ld				
输出功率 (dbm)	-6~-7(1310/1550nm),>0 (650nm)				
调制方式 (hz)	cw / 2(650nm) / 270, 1k , 2k (1310nm/1550nm)				
光纤类别	sm , mm				
接口类型	fc/pc (或定制)				
工作温度()	-10 ~ +60				
存储温度()	-25 ~ +70				
自动关机时间	10(min)				
电池工作时间	45(h)				
外形尺寸(mm)	172 × 82 × 33				
电源	三节1.5v aa尺寸的碱性电池				

