

# 广西南宁稳定光源 瑞研 RY3100A

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 广西南宁稳定光源 瑞研 RY3100A        |
| 公司名称 | 南宁赛蓝特通信技术有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼        |
| 联系电话 | 86-07712311365 13217816386 |

## 产品详情

### 瑞研 ry3100a手持式激光光源

ry3100 系列手持式光源可根据用户要求提供1到4个波长的稳定输出，既可以提供650nm可见红光，也可以向单模光纤测量提供1310nm和1550nm的双波长激光输出，也可以向单模光纤测量提供1310nm/1490nm/1550nm的三波长激光输出，或者同时提供850/1310/1550nm三波长或850/1300/1310/1550nm四个波长激光输出，广泛用于光纤网络领域的安装，运营和维护工作。

#### 产品特点：

- 1.大lcd显示工作波长状态
- 2.单键切换工作波长，操作灵活方便
- 3.可选的10分钟自动关机功能
- 4.电池低电压检测功能

#### 技术指标

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|              |  |                     |                      |                          |       |
|--------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 仪表型号         | ry3100                                       |                     |                      |                          |       |
| a型           | b型   | c型                  | d型                   | e型                       | f型    |
| 1310/1550nm  | 1310/1490/<br>1550nm                         | 850/1310/<br>1550nm | 1300/1310/<br>1550nm | 850/1300/<br>1310/1550nm | 650nm |
| 发光器件         | fp-ld  |                     |                      |                          |       |
| 输出功率 ( dbm ) | -6~-7(1310/1550nm),>0 (650nm)                |                     |                      |                          |       |
| 调制方式 ( hz )  | cw / 2(650nm) / 270, 1k , 2k (1310nm/1550nm) |                     |                      |                          |       |
| 光纤类别         | sm , mm                                      |                     |                      |                          |       |
| 接口类型         | fc/pc ( 或定制 )                                |                     |                      |                          |       |
| 工作温度( )      | -10 ~ +60                                    |                     |                      |                          |       |
| 存储温度( )      | -25 ~ +70                                    |                     |                      |                          |       |
| 自动关机时间       | 10(min)                                      |                     |                      |                          |       |
| 电池工作时间       | 45(h)  |                     |                      |                          |       |
| 外形尺寸(mm)     | 172 × 82 × 33                                |                     |                      |                          |       |
| 电源           | 三节1.5v aa尺寸的碱性电池                             |                     |                      |                          |       |
| 重量(g)        | 295  |                     |                      |                          |       |