

# 伊顿UPS电源93E-60-N-MBS 60KVA热同步并机技术

产品名称	伊顿UPS电源93E-60-N-MBS 60KVA热同步并机技术
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:93E-60-N-MBS 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 伊顿UPS电源93E-60-N-MBS 60KVA热同步并机技术

9355船用UPS是高效在线双转换船用UPS系列，可为用户提供8-40kVA输出容量和三进三出配置。该系列可靠的UPS用于船舶或海上平台，以保护应急照明系统、应急公共广播系统、计算机和通信系统以及船舶自动化控制系统等应用中的IT基础设施。

#### 核心功能

具有静态旁路和手动旁路开关，可实现更小的占地面积和紧凑的设计

与具有高效功率因数控制技术的发电机和其他上游设备完美配合，提供高达0.99的输入功率因数，输入电流的总谐波失真低

通过使用ABM智能电池管理技术延长电池寿命

支持采用热同步并联技术的可定制冗余解决方案，最多支持4台UPS并联运行

提供直观、用户友好的LCD界面和多种连接选项

主机柜提供IP22防护等级，其内部组件经过特殊处理，可抗盐雾腐蚀，可在潮湿环境中使用

拥有符合DNV和BV认证并符合IEC60945海洋标准的船舶专用设计

伊顿UPS电源93E-60-N-MBS 60KVA-自动化机房使用9355船用UPS是高效在线双转换船用UPS系列，可为用户提供8-40kVA输出容量和三进三出配置。该系列可靠的UPS用于船舶或海上平台，以保护应急照明

系统、应急公共广播系统、计算机和通信系统以及船舶自动化控制系统等应用中的 IT 基础设施。

## 核心功能

具有静态旁路和手动旁路开关，可实现更小的占地面积和紧凑的设计

通过使用 ABM 智能电池管理技术延长电池寿命

支持采用热同步并联技术的可定制冗余解决方案，最多支持 4 台 UPS 并联运行

提供直观、用户友好的 LCD 界面和多种连接选项

主机柜提供 IP22 防护等级，其内部组件经过特殊处理，可抗盐雾腐蚀，可在潮湿环境中使用

拥有符合 DNV 和 BV 认证并符合 IEC60945 海洋标准的船舶专用设计

问题剖析：从电池或充电电路有毛病的现象来判别，能够依照以下步骤停止检查：

- 1、检查充电电路输入输出电压能否正常；
  - 2.假如充电电路输入正常，输出不正常，则断开蓄电池，再次丈量。假如依然不正常，阐明充电电路有毛病；
  - 3.假如断开电池后充电电路的输入输出正常，阐明电池曾经因长期不充电、过放电或到达寿命而损坏。
- 二是有市电时UPS输出正常，无市电时蜂鸣器长鸣无输出。

问题剖析：从电池和逆变器局部毛病的现象来看，能够依照以下程序停止检查：

- 1.检查电池电压，查看电池能否充电缺乏。假如电池充电缺乏，检查电池自身能否有毛病或充电电路能否有毛病。
- 2.假如电池的工作电压正常，检查逆变器的驱动电路能否正常工作。假如驱动电路输出正常，阐明变频器损坏。
- 3.假如变频器驱动电路工作不正常，检查波形发作电路能否有PWM控制信号输出。假如有控制信号输出，毛病出在逆变器驱动电路。
- 4.假如波形发作电路没有输出PWM控制信号，则检查其输出能否因维护电路的运转而受阻，假如是，则查明维护缘由；
- 5.假如维护电路不工作，工作电压正常，但波形发作电路不输出PWM波形，则阐明波形发作电路损坏。

上述问题扫除次第也能够颠倒，有时能够更快地发现问题。