

重庆旧地面翻新剂 苏州益旭 新一代靠谱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 重庆旧地面翻新剂 苏州益旭 新一代靠谱 |
| 公司名称 | 苏州益旭建材有限公司 |
| 价格 | 20.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座710室 |
| 联系电话 | 0512-88869474 |

产品详情

重庆旧地面翻新剂 苏州益旭 新一代绝对靠谱产品用途

适用于要求防止地面起砂、起灰，增强其密度、硬度、抗压性，耐久性强的地坪使用。

产品优点

亚光、耐候性佳；耐磨，密度高；附着力及渗透性强；耐冲击和抗压。

产品说明

油性地坪渗透剂涂料是以优质丙烯酸树脂和高性能固化剂生产的一种二组分、无缝的高性能丙烯酸地坪涂料，抗压、耐磨、强度高、经济适用、施工简单。

该产品适用于新旧地坪翻新，地面起砂、起灰，有裂缝需填补、修补！皆适宜！

1旧地坪翻新：

针对普通水泥地面，包括地坪起砂、凹凸不平、裂缝、油渍、污渍、强酸碱腐蚀等地坪情况，可进行各类处理翻新。

2针对油污的地坪处理：

1用铲刀将浮污铲除干净；

2用专用脱油剂擦洗油污处，进行脱脂，脱油，连续进行2 - 5遍；

3过一天后，再进行行脱污一次；

3针对水泥地坪有裂缝的施工处理：

1先用磨光机对水泥地坪进行打磨一遍；

2用铲斧将水泥地坪有空鼓的面层铲除；

3用高强度水泥或环氧砂浆对有坑洞的地坪有裂缝位置进行修补平正处理；

4按正常树脂涂装进行施工。

4针对水泥地坪有坑洞施工处理：

1先用磨光机对水泥地坪进行打磨一遍；

2用铲斧将水泥地坪有空鼓的面层铲除；

3用高强度水泥或环氧砂浆对有坑洞的地坪位置进行修补平正处理；

4按正常树脂涂装进行施工。

施工参数：

混合比（重量比）

一组分ab两桶分别为20kg，施工前将ab两桶按照1：1比例，混合后要充分搅拌均匀。

混合后使用时间（25℃）

50分钟，温度越高，混合后使用时间越短，施工环境温度高于35℃，一般不建议施工。