

防火门GB 12955-2015检测报告 第三方质量检测单位 可用于招投标

产品名称	防火门GB 12955-2015检测报告 第三方质量检测单位 可用于招投标
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告，检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

产品详情

防火门测试GB 12955标准要求分析

国家标准里面对防火门类别的分类：

隔热防火门(A类)

在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

部分隔热防火门（B类）

在规定大于等于0.50h内，满足耐火完整性和隔热性要求，在大于0.50h后所规定的时间内，能满足耐火完整性要求的防火门。

非隔热防火门（C类）

在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火门。

既然防火门对耐火和隔热性有要求，那么，怎么区分一扇防火门的耐火性能是否好呢，那肯定是从耐火时间来看的，还有就是隔热性，那这个隔热性怎么理解呢，大家都知道，火灾中，除了直接烧伤，还有烟及高温也是致命的伤害，那么防火门要把火焰阻挡在外的同时，也应该在一定时间内，有降低温度传递速度的功效，这个就叫隔热性。那么，下面看看标准里面，对不同类型的门有什么不同的要求吧：

名称：隔热防火门(A类)

耐火性能:耐火隔热性 0.50h、耐火完整性 0.50h 代号：A0.50 (丙级)

耐火性能:耐火隔热性 0.10h、耐火完整性 0.10h 代号：A1.00 (乙级)

耐火性能:耐火隔热性 1.50h、耐火完整性 1.50h 代号：A1.50 (甲级)

耐火性能:耐火隔热性 2.00h、耐火完整性 2.00h 代号：A2.00

耐火性能:耐火隔热性 3.00h、耐火完整性 3.00h 代号：A3.00

名称：部分隔热防火门 (B类) jsgf19310zjh

耐火性能:耐火隔热性 0.50h、耐火完整性 0.10h 代号：B1.00

耐火性能:耐火隔热性 0.50h、耐火完整性 1.50h 代号：B1.50

耐火性能:耐火隔热性 0.50h、耐火完整性 2.00h 代号：B2.00

耐火性能:耐火隔热性 0.50h、耐火完整性 3.00h 代号：B3.00

名称：非隔热防火门 (C类)

耐火完整性 0.10h 代号：C1.00

耐火完整性 1.50h 代号：C1.50

耐火完整性 2.00h 代号：C2.00

耐火完整性 3.00h 代号：C3.00