

# 铠装计算机电缆 DJYPVP22-3\*2\*0.75仪表电缆

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 铠装计算机电缆 DJYPVP22-3*2*0.75仪表电缆        |
| 公司名称 | 河北鑫缆元线缆有限公司业务部                       |
| 价格   | 2.50/米                               |
| 规格参数 | 品牌:天联牌<br>型号规格:DJYPVP22<br>可售卖地:全国发货 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园              |
| 联系电话 | 15102213111 15102213111              |

## 产品详情

### 铠装计算机电缆 DJYPVP22-3\*2\*0.75仪表电缆

DJYP3VP3R：聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

DJYPV22：聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

DJYVP22：聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

DJYPVP22：聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

DJYP2V22：聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

### 铠装计算机电缆 DJYPVP22-3\*2\*0.75仪表电缆

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：  
对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。

计算机电缆技术参数：

产品额定电压(U0/U):300/500V

长期工作温度为70

敷设时环境温度不低于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15

弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500M · Km