

防爆阻火呼吸人孔实体厂家

产品名称	防爆阻火呼吸人孔实体厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	108.00/件
规格参数	制造标准:国标 材质:不锈钢 规格型号:DN10-900
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

灌顶人孔生产厂家，河北晟拓管道装备有限公司

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。

表中的工作温度和高无冲击工作压力仅适用于不包括螺栓（柱）和垫片在内的人孔各受压零件。螺栓（柱）和垫片的压力、温度适用范围应按相应紧固和垫片标准确定。水平吊盖人孔是安装于储罐壁下部，是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。水平吊盖人孔主要安装于罐顶，供工人进出口用。

垂直吊盖人孔是设备于石化、食品等储罐壁下部，是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。垂直吊盖人孔首要设备于罐顶，供工人进出口用。

呼吸人孔分别安装在石油、化工等物料储罐顶上的安全应急通风装置。防爆阻火呼吸人孔它以全天候密封结构替代刀口平面密封结构，显著地提高了密封程度，并以调节吸入阀瓣配重替代弹簧调节来控制吸入阀瓣的关闭，有效地提高了吸入阀瓣开闭的灵活性和可靠性，从而达到了吸入压力的控制。

防爆阻火呼吸人孔，在防火呼吸阀正常工作情况下，防爆阻火呼吸人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时，呼吸人孔的泄压盖自动顶开，进行紧急泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入

大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过，以保护储罐的安全。紧急泄压人孔是人孔的一种，主要效果是进行疾速泄压。其技术指标、部件材料都与呼吸人孔近似。一般这种人孔被用在石油化工设备或者储罐上，起到安全应急紧迫泄压的效果，一般与呼吸阀配套运用，这样可以保持罐内的正常压力。可以有效的防止罐内超压所带来的意外事端。

垂直吊盖人孔生产厂家 垂直吊盖人孔用于酸性储罐顶部使用，对于常压或低压储罐来说，顶部空间压力很小接近常压，但是酸性气体也会对罐体产生酸碱性腐蚀，所以采用常压不锈钢人孔，常压不锈钢人孔采用、316等奥氏体不锈钢加工而成，整体重量在50KG上下，可人工对盖板进行开启，我公司生产各种石油化工标准人孔产品，采用焊接技术，保证产品外观美观的同时，保证产品的承压能力，欢迎全国广大采购商来电垂询。

白钢人孔小常识：不锈钢人孔因位于油罐底部，人孔承受很大的液体压力，为了防止渗漏，对人孔的安装质量必须严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密性。安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力，以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。