

# 沈阳肯捷尔工业皮带，加工同步带，进口齿形带

产品名称	沈阳肯捷尔工业皮带，加工同步带，进口齿形带
公司名称	沈阳肯捷尔工业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沈阳肯捷尔 型号:同步带 产地:沈阳
公司地址	中国辽宁沈阳沈阳市
联系电话	15204051695 13352429833

## 产品详情

### 沈阳肯捷尔同步带结构介绍

聚氨酯同步带和橡胶同步带的结构由带背、抗拉层(钢丝芯或凯夫拉线芯)、带齿三部分组成。

(1) 聚氨酯带背同步带的背部用以粘结包覆抗拉元件，应有良好的柔韧性和耐曲挠疲劳性能，不易老化，耐油性好，耐磨损，在带背的内表面开有适当大小的尖角凹槽，除因工艺要求外，还能改善齿带的曲挠疲劳性能，同时在运转过程中使带与轮齿间的截流空气逸出，以消除部分噪音。

(2) 钢丝绳(或凯夫拉线绳) 抗拉层抗拉层是同步带的抗拉元件，用以传递动力，并保证同步带在工作时节距不变。它采用多股钢丝绳(或凯夫拉线绳) 沿胶带宽度螺旋形地绕布，其位置定为同步带的节线。抗拉层必须具有较高的抗拉强度和抗弯曲疲劳强度。弹性模数大，工作时不允许有伸长，从而保证同步带的节距不变。

(3) 聚氨酯带齿介绍聚氨酯同步带的齿具有较高的抗剪切强度，良好的耐磨性和耐油性。带齿的节距分布要求很高，带齿与带轮齿槽正确啮合，因此对带齿几何参数的正确性需有严格要求。聚氨酯同步带以优异的耐油、耐磨性能著称，它适用与中小功率的高速运转场合，环境应比较干燥，理想工作温度一般为-20 ~ +80 C

肯捷尔工业传动可为您提供自动化、工业皮带解决方案，同步带加胶、加海绵、加防滑花纹、加挡块、加导条等一站式服务！

肯捷尔工

业为您提供选型

服务、现场接头服务、特殊加工定制

等相应服务支持！所有皮带类[打孔，导条，挡边，挡板，裙边，包海绵等特殊加工！](#)