

厂家批发pvc管kbg铁管堵塞点探测器

产品名称	厂家批发pvc管kbg铁管堵塞点探测器
公司名称	武汉福利昌水电安装有限公司
价格	620.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区雄楚大道428号
联系电话	15071439089

产品详情

pvc管kbg管堵塞点探测器，专门用于水电施工中二次配管穿线时检测线管堵塞点，探头可在线管里面走两个90°弯头，检测堵塞点范围可定位到直径5cm的小点，平均2分钟找一个堵点，且可以检测pvc管、kbg管、铁管、镀锌钢管等常用管道的堵塞点（管内有水也可以检测），施工方便，操作简单，省时省钱省人工，是水电工友在穿线检测堵塞点的好帮手！

产品名称：

pvc线管kbg管堵塞点探测器

产品用途：

线管（pvc管/kbg管）测堵器适用于建筑工地水电施工过程中电线管道堵塞位置探测，可以使堵塞位置精确到5cm范围以内。

称：

生器、信号发生器开关、信号发生器电源指示灯、探测器信号灯、探测

器电源指示灯、探测器距离调节旋钮、手持式探测器、穿引线插头、探头、穿引线 如下图所示。

产品使用说明：

1. 使用前请确保已经放置电池。手持探测器内放置1.5v 5号电池4节，信号发射器内放置9v电池1节；（电池已配置）
2. 穿引线插头插入信号发生器插座内，打开信号发生器开关，这时信号发生器指示灯绿灯亮起，说明信号发生器
3. 打开手持探测器旋钮开关，可听到“咔哒”一声，对应电源绿色指示灯亮，红色指示灯是信号灯，探测器旋钮顺时针旋转探测灵敏度提高，探测距离远；反之灵敏度低，探测距离近。当手持式探测器靠近穿线器的探头时，手持式探测器将发出的报警声（下同：音乐致爱丽丝），同时红色信号指示灯将亮起；
4. 调整探测器的旋钮，估测墙体的大概厚度，依此厚度调整探测器与探头的有效检测距离保持在15~20cm左右，当线管埋设较深时，这个距离可适当加大，较浅时，这个距离可适当减小，这时保持探测器的旋钮固定不动，即使在下面的探测过程中也不要轻易旋动旋钮。
5. 然后把穿引线的探头从堵塞的线管口部缓慢送入，直到不能前进为止，此时探头的位置即是堵塞位置；
6. 手持探测器，沿埋设线管的大致走向探测，这个过程中最好始终保持探测器旋钮不动；
7. 如果接近管路内部的探头，手持式探测器将发出的报警声，随着与探头的距离改变，报警声音和红色信号灯会与之同步提高或降低，离探头最近时乐曲声音最高，指示灯最亮；
8. 为减少误判，可以在可疑位置处来回晃动检测，以确定最后的堵塞位置；
9. 找到堵塞位置后，请关闭探测器（逆时针旋转旋钮直到听到“咔哒”声）和信号发生器开关，以免电池耗尽。

注意事项：

1. 找到堵塞位置之后，请把穿引线拉出放于可靠安全处再剔槽开挖施工；

- 2、用于铁管时，探测距离略有减小，但10cm距离是能保证的；
- 3、探测时手持式探测器不必贴着墙面或地面，当与墙体保持适当距离探测时可以快速定位堵塞位置；
- 4、当探测器头部与探头平行时会更灵敏，相垂直时灵敏度相对低一些，但不影响对结果的判断；
- 5、因信号发生器耗电量大，如果探测距离明显减小，请及时更换9v电池，如果必要请随时关闭信号发生器；

全国统一价 620元/套 支持货到付款，运费由买家承担！