

# 膨胀珍珠岩 珍珠岩 信阳市

产品名称	膨胀珍珠岩 珍珠岩 信阳市
公司名称	信阳市平桥区同缘珍珠岩保温材料厂
价格	4.00/袋
规格参数	材质:珍珠岩 产地:信阳市 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	平桥区平桥大道磷肥厂院内
联系电话	86 0376 3788686 15939739405

## 产品详情

材质	珍珠岩	产地	信阳市
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	产品种类	保温材料
导热系数(常温)	0.056	等级	一级
低温弯折	见产品说明	断裂伸长率	见产品说明
规格	齐全	抗弯强度	见产品说明
抗压强度	见产品说明	品牌	同缘
使用温度	600	芯材	珍珠岩
形态	微孔状	形状	表面凹凸型
应用范围	建材保温		

企业名称	信阳市平桥区同缘珍珠岩保温材料厂
通讯地址	河南省信阳市黑马石工业园
固定电话	0376-3788686
移动电话	15939739405
传真号码	0376-3788686
电子邮件	xytyzzy@163.com
联系人	周小姐
主营产品	珍珠岩、玻化微珠、憎水珍珠岩保温板、沸石粉、膨润土等

珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性

火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩保温板、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业!

成份	sio2	al2o3	k2o	na2o	cao	mgo
含量	69 - 72%	12 - 18%	3 - 4.5%	3-4.5%	0.1 - 0.2%	0.2-0.5%

项目	堆积密度	导热系数	含水	使用温度	粒径（两种）	
参数	93kg/m <sup>3</sup>	0.055w/m	<2%	-256-800	0.15mm-1.18mm	2mm-3mm