

35KV级电力变压器

产品名称	35KV级电力变压器
公司名称	江苏彭变变压器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山第三工业园长安路12号
联系电话	86-051666770999 18652271166

产品详情

35kv级s11、sz11、sfz11系列产品符合国际电工委员会iec60076和中华人民共和国国家标准gb1094《电力变压器》、gb/t6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。本产品有载调压范围为 $35 \pm 2 \times 2.5\%kv$ 、 $38.5 \pm 2 \times 2.5\%kv$ 、 $35 \pm 3 \times 2.5\%kv$ 、 $38.5 \pm 3 \times 2.5\%kv$ ，可在一次侧借助于有载调压开关在调压范围内手动、电动或自动调整电压，以保证输出电压的稳定性。35kv级6300kva以上变压器采用折板油箱，大大加强了油箱机械强度，减少了焊缝，提高了变压器外观质量。本产品为更新换代产品，具有较好的运行经济效益。采用全斜阶梯接缝，改善磁通走向，消除铁芯在接缝处的局部磁通饱和现象，降低了铁芯的空载损耗、空载电流，并且降低了变压器噪音。

铁芯采用拉板结构，为了增强抗短路能力，在压板的周围分布了若干个压钉，上下高低压夹件采用支撑梁连接，使铁芯成一个整体。另外，铁芯柱表面涂硅钢片专用端面胶，使硅钢片片与片之间粘接起来，经固化后使铁芯成为一体。器身下部与油箱箱壁之间采用高强度电工层压木支撑，使得器身下部定位安全可靠。gb1094.1-1996电力变压器 总则 gb1094.2-1996电力变压器 温升 gb1094.3-2003电力变压器 绝缘水平和绝缘试验 gb1094.5-2003电力变压器 承受短路能力
gb/t6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求