

S11油浸式电力变压器

产品名称	S11油浸式电力变压器
公司名称	江苏彭变变压器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山第三工业园长安路12号
联系电话	86-051666770999 18652271166

产品详情

s-11-m系列全密封油浸式电力变压器具有低损耗、低噪音、高效率的优点，可取得良好的节能效果并减少污染。全密封式变压器与普通油浸式变压器相比，取消了储油柜，油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补偿，变压器与空气隔绝，防止和减缓油的劣化和绝缘老化，增强运行可靠性，正常运行免维护。使用条件：1. 最高环境温度：+40 2. 最低环境温度：-25 3. 海拔高度：<1000m 4. 最高月平均相对湿度：90%（20℃）

5. 安装地点：安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所，户内或户外。

产品特点：1. 变压器铁心采用进口优质冷轧硅钢片叠积而成，大大降低空载损耗和空载电流，并对铁心进行绑扎，保证铁心的紧实度，降低噪音。2. 高低压绕组用无氧铜绕制，低压绕组500kva及以下采用双层圆筒式结构，630kva以上采用双螺旋或四螺旋结构，高压绕组采用多层圆筒式结构。3.

变压器联结组采用dyn11，减少谐波对电网的影响，改善供电质量。4.

变压器为全密封结构，延长使用寿命，免吊芯，免维修。5. 实测噪音值低于标准。本系列变压器经正常运输后，不需作吊芯检查，即可安装有关的零部件，进行验收项目试验，合格后即可投入运行。

执行标准：gb 1094 电力变压器 gb/t 15164 油浸式电力变压器负载导则 gb/t 6451

三相油浸式电力变压器技术参数和要求 gb 2536 变压器油 gb 311.1

高压输变电设备的绝缘配合 gb 10237 电力变压器绝缘水平和绝缘实验外绝缘的空气间隙 dl/t 572 变压器运行规程