

铜山地面坑凹不平起砂裂缝就找苏州益旭

产品名称	铜山地面坑凹不平起砂裂缝就找苏州益旭
公司名称	苏州益旭建材有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座710室
联系电话	0512-88869474

产品详情

铜山地面坑凹不平起砂裂缝就找苏州益旭 混凝土密封固化剂通过渗透入混凝土内部，与其中的化学物质发生化学反应，形成凝胶，收缩混凝土毛孔和裂缝，使您的混凝土成为一个致密的整体，从而提高其表面硬度。这个过程可以阻止固体和液体杂质进入混凝土内部，但同时又允许气态的水自由流通，让你的混凝土得以“呼吸”。

混凝土密封固化剂的硬化和防尘效果在应用几小时以后明显的体现出来。密封进程则继续在美国应用之后的1-3个月。混凝土密封固化剂能够：

- 1) 紧缩混凝土毛孔，有效抑制外界污染物进入混凝土。
- 2) 增强新旧混凝土地坪的表面硬度和耐磨性能。
- 3) 提高新旧混凝土地坪的抗压强度。
- 4) 抵抗氯化物的侵蚀。
- 5) 抑制化学物质的侵蚀。
- 6) 和混凝土中的化学物质发生反应在其毛孔中形成一种凝胶体。
- 7) 防止混凝土出现剥落、散裂。
- 8) 密封混凝土，增强其密度。
- 9) 处理过后的钢铁镗光竣面混凝土地坪会出现大理石光泽，使用越久光泽度越好。施工参数：

混合比（重量比）

一组分ab两桶分别为20kg，施工前将ab两桶按照1：1比例，混合后要充分搅拌均匀。

混合后使用时间（25℃）

50分钟，温度越高，混合后使用时间越短，施工环境温度高于35℃，一般不建议施工。

稀释剂

涂料不可以加入稀释剂使用。

清洗剂使用配套的地坪清洗剂。

干燥时间

表干：4小时；实干：24小时。

重涂间隔

在确认涂层已经完全干燥后才能进行下道工序施工，通常在标准环境下的间隔时间为

24小时。