

河南440v变380v变压器 三相变压器输出带零线220v

产品名称	河南440v变380v变压器 三相变压器输出带零线220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1988.00/件
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入:三相440v 输出:三相380v零线220v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

河南440v变380v变压器 三相变压器输出带零线220v

出口440v变380v变压器采用美国UL认证的NOMEX绝缘材料生产的非包封线圈三相干式电力变压器，具有安全可靠，节能防火防爆，维护简单等优点。其设计先进，结构合理，外形美观，主要性能指标均优于国内标准，如局部放平，空载损耗，噪声以及能适应高湿度环境使用等，可安装在靠近湖，海，河边污秽潮湿的环境及防火要求高，负荷较大的区域，适用于高层建筑，机场，码头，车站，地铁，医院，电厂，冶金行业，购物中心，居民密集区以及石油化工，核电站，核潜艇等场所。

线圈采用无氧铜导线绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料做绝缘，树脂不加填料。薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态下浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。变压器铁芯采用全斜接缝，芯柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

低损耗：产品空载损耗比SCB9型产品降低20%以上，节能效果优异，运行经济，免维护。

低噪声：产品噪声水平比现行专业标准JB/T10088-1999《6-220KV级变压器声级》低10-15分贝以上。

低局放：树脂混合材料采用国的搅拌方法和真空薄膜脱气两种技术，使混合料搅拌均匀并排除混合料内的气泡。产品仅有极低的局部放电量，可控制在5PC以下。高、低压线圈均在真空和压力下浇注，使树脂绝缘既具有全密封性，又具有层匝间浸清性。浇注体具有致密的固化结构，阻然、防爆、不污染环境。

1. 是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，符合IEC 439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法

2. 变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。LW-SG-20KVA-三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行

2.440v变380v 变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。LW-SG-20KVA-三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行

广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。