

MY-0.38/0.66-3*10+1*6 煤矿用移动橡套软电缆

产品名称	MY-0.38/0.66-3*10+1*6 煤矿用移动橡套软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号规格:MY-0.38/0.66-3*10+1* 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MY-0.38/0.66-3*10+1*6 煤矿用移动橡套软电缆

一、MYP矿用橡套电缆概述

1、MYP矿用橡套电缆产品分类与命名

1.1 电缆型号见表1

表1 电缆型号

型号	名称	用途
MY-0.38/0.66	煤矿用移动橡套软电缆	额定电压0.38/0.66kV井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.38/0.66	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆	额定电压0.38/0.66kV井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.66/1.14	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆	额定电压0.66/1.14kV井下移动采煤设备的电源连接

1.2 MYP矿用橡套电缆型号含义

M—煤矿用电缆的系列代号

Y—采煤设备（移动）用

P—非金属屏蔽

1.3 MYP橡套电缆执行标准

本产品执行MT818.5-2009。

MYP矿用橡套电缆主要技术参数

1、规格：电缆的规格及主要技术参数应符合表2、表3和表4的规定，其中地线芯导体标称截面不小于表2、表3和表4的规定的规格。

表2 单芯电缆尺寸参数

芯数 × 导体标称截面 /mm ²	标称厚度 /mm		电缆外径 /mm
	动力线芯绝缘	护套	MY-0.38/0.66
1 × 95	2.2	2.8	23.5~28.5
1 × 120	2.2	3.0	25.5~29.5
1 × 150	2.4	3.2	28.0~33.0

表3 额定电压0.38/0.66kV电缆尺寸参数

芯数 × 导体标称截面 /mm ²		标称厚度 /mm		电缆外径 /mm	
动力线芯	地线芯	动力线芯绝缘	护套	MY-0.38/0.66	MYP-0.38/0.66
3 × 95	1 × 25	2.2	5.5	52.5~59.5	55.5~63.0
3 × 120	1 × 35	2.2	5.5	56.0~63.5	59.0~67.0
3 × 150	1 × 50	2.4	6.0	62.5~70.5	65.5~74.0