

55KW一拖三数字电机软启动柜

产品名称	55KW一拖三数字电机软启动柜
公司名称	上海开民电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇大亭公路7558弄2148号
联系电话	021-51021377 15821883839

产品详情

本公司软起动器最大的特点是适用于多种电压环境,分为380v和660v通用型,660v和1140v通用型,380v和1140v通用型,还有380v和660v,1140v通用型,这是当前国内及国际一大技术难题,本公司成套软起动柜填补了当今国际一大空白。独特功能 各项运行参数的显示均为中文显示,设置参数非常直观方便

采用十六位单片机全自动监控,现实运行电流,累计运行时间,且不受停电影响

先进的软起动方式,多种起动模式以满足用户的各种需求 停车方式;电压斜坡停车自由停车

起动转矩电流,,电压,时间可按负载不同灵活设定, 起动电流根据负载调整,减少启动损耗

内置各种保护功能,具有过流,三相电流不平衡,过载,缺相,相序多种保护功能

故障自诊断,显示运行电流 标准的485通讯接口 内置微机通讯接口,0~20ma模拟电流信号输出

产品采用三进线六出线,可靠性更高 产品结构新颖,体积小,重量轻,性能可靠,安装操作方便

技术指标 适用于电机,鼠笼式三相异步电机 额定电压,频率:ac380v.660v,1140v,50/60hz

额定工作电流:1600a,1200a至30a等(也可根据客户的要求定作) 软起动时间:(1~99.9秒)

软停止时间:(0~99.9秒)