

18.5KW一拖二软启动柜

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 18.5KW一拖二软启动柜 |
| 公司名称 | 上海开民电子科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇大亭公路7558弄2148号 |
| 联系电话 | 021-51021377 15821883839 |

产品详情

本公司软起动器最大的特点是适用于多种电压环境,分为380v和660v通用型,660v和1140v通用型,380v和1140v通用型,还有380v和660v,1140v通用型,这是当前国内及国际一大技术难题,本公司成套软起动柜填补了当今国际一大空白。

独特功能

各项运行参数的显示均为中文显示,设置参数非常直观方便

采用十六位单片机全自动监控,现实运行电流,累计运行时间,且不受停电影响

先进的软起动方式,多种起动模式以满足用户的各种需求

停车方式;电压斜坡停车自由停车

起动转矩电流,,电压,时间可按负载不同灵活设定,

起动电流根据负载调整,减少启动损耗

内置各种保护功能,具有过流,三相电流不平衡,过载,缺相,相序多种保护功能

故障自诊断,显示运行电流

标准的485通讯接口

内置微机通讯接口,0~20ma模拟电流信号输出

产品采用三进线六出线,可靠性更高

产品结构新颖,体积小,重量轻,性能可靠,安装操作方便

技术指标

适用于电机,鼠笼式三相异步电机

额定电压,频率:ac380v.660v,1140v,50/60hz

额定工作电流:1600a,1200a至30a等(也可根据客户的要求定作)

软起动时间:(1~99.9秒)

软停止时间:(0~99.9秒)