

# 伊顿UPS电源9PX1500iRT2U 1.5KVA参数简介

产品名称	伊顿UPS电源9PX1500iRT2U 1.5KVA参数简介
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9PX1500iRT2U 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 伊顿UPS电源9PX1500iRT2U 1.5KVA参数简介

伊顿 9PX 锂电UPS秉承了伊顿9系列UPS的高可靠性的设计理念，通过引入锂离子电池技术，将电池的使用寿命拓展到8-10年，节约了用户维护电池的使用成本，搭配基于国际网络安全标准的远程监控解决方案，满足用户一劳永逸的IT基础设施部署的需求。

按制在体方面他得到了一定的控制,传统的产品不仅仅是重量重,而目企业做的很庞大,不管是运输还是安装招来都是额为不容易的,而现左这种产品由于采用了新的材料,采用了很新的技术,航以说可以把体织做得相对小5一些,可以护重量活当的一些,那么这就律得远输的时保更如容易使得污以及安装变得更加的容易,同时产品的外观设计也变得更加的时尚而简洁,放在机房里面使用或者是放在其他的场合使用可以很好的和周围的环境墙进行的融合,健得其不又兼具了实用性,同时也具有一定的美观度,另外这种产品对环境的适应能力也是有了进一步的增强,现在这种产品的外壳采用了更好的材料来进行生产制作,可以对产品本身进行很好的隔离和防护,使得其可以适应大江南北不同地区的机房。UPS-

负载:导出/整个设备指示仪输出电压规范和性(220/380VAC 1%)输出频率规范和性(50hz

0.01%)导出负载/短路故障电阳器(额定值电流125%,额定值电流10min

150%,额定值电流60s)二相不平衡容积( 不平衡负载、电压不平衡)动态响应(

负载,暂态过程电压波动)自然环境指标值(环境温度0~ 40)、环境湿度、海拔高度应用沟通交流发电机调节器应用UPS开关电源后,不再需要加上沟通交流发电机调节器。要是务必加上,UPS的皮内瘤(即电压)务必通过沟通交流控制器根据UPS开关电源,随后抵达负载。

伊顿的IPI电源管理软件可虚拟化的环境和云服务 workflow 工具无缝集成。9PX 锂电 UPS 可以直接测量每个插座组的能耗。用电量可以通过液晶显示屏或伊顿的 IPI 电源管理软件实时监控。负载分段控制功能允许在电池模式下优先关闭非必要设备，以最大限度提高关键设备的运行时间。高性能

双转换拓扑。伊顿 9PX 锂电 UPS 可持续监控电源状况并调节电压和频率。通过“能源之星”认证的 9PX 锂电 UPS 可提供高的能效等级，从而降低 UPS 的电力消耗和机房的制冷成本。UPS 的内置旁路允许在发生内

部故障时保持运行连续性，提供维护旁路的选配件以方便进行UPS的在线更换和维护。多可使用4个支持即插即用的外部电池模块，以延长运行时间。如有必要，可持续运行系统数小时。易于安装和升级

更轻的重量:与传统铅酸电池UPS相比，9PX 锂电UPS重量减少了多达20%，电池箱重量减少了40%以上。

更小的尺寸:电池箱尺寸已减少到1U,为IT设备节省了更多的空间。

- 固件升级可以通过千兆网络管理卡在本地或远程完成。
- 所有产品型号均随附塔式或机架式安装所需的套件。

9SX还提供 建议的电池更换日期。

可管理性 新的图形 LCD 提供清晰的信息 UPS的状态和测量值显示在一个屏幕上。增强配置功能也可用。 9SX可以计量能耗。千瓦时值可以使用 LCD 或伊顿智能电源进行监控软件。 负载段控制可实现优先关断 非必要设备，以限度地延长电池运行时间 关键设备。

9SX 提供串行、USB 连接，以及一个额外的插槽

可选通信卡。伊顿的智能动力 软件与的虚拟化无缝集成 环境和云编排工具。

灵活性 一个平台，两个因素，几十种选择。