广西南宁光纤跳线

产品名称	广西南宁光纤跳线
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

产品详情

fc-fc光纤跳线
规格：fc-fc-1m-sm

特点：
（1）产品采用日本京瓷产陶瓷插针，进口优质光纤缆。
（2）引进国外最先进的研磨技术和研磨设备，有力保证光纤的圆心研磨偏移、光纤的凹陷、光纤表面无划痕或瑕疵、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定。
（3）插入损耗小、回波损耗大；互换性能，重复插拔性能优良，使用方便。
（4）公司可供选择的产品有sc、st、lc、mu、mtrj、e2000等光纤接头任意组配。
（5）规格有单模、多模、束纤、双芯、带状4芯、6芯、8芯、12芯等。

主要技术指标：
插入损耗：单模≤0.20db；多模≤0.30db
回波损耗：pc≥45db upc≥50db,apc≥60db
接头插拔1000次以上,插入损耗变化量<0.20db
互换性：任意对接≤0.18db
温度范围：－40℃— +80℃
抗拉强度：15kgf(φ0.9mm光纤除外)
振动试验：<0.1db(5-50hz,1.5mm振幅)
光纤外径：3mm 2mm