

高压鼓风机不锈钢工业风刀配套铝合金风刀干燥系统

产品名称	高压鼓风机不锈钢工业风刀配套铝合金风刀干燥系统
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/毫米
规格参数	品牌:柯尔森 材质:不锈钢/铝合金 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

工业吹水风刀风刀配风机 高压风机风刀通过风刀在工业领域可以实现大量吹风除水、吹风除尘等应用，如吹除钢板，铝合金型材等平面上的灰尘、水分，吹除饮料瓶、包装罐等瓶体表面的水分，吹除产品表面的杂质灰尘，残液，外包装上的水分，以及传送带清理等。也适合于吹气、除水、除尘、吹水分除干燥，吹风冷却等等。

特别适用于超声波清洗、玻璃清洗机、电路板、电镀件、涂膜、涂装、有色金属板/线材生产等不同行业多种工序中的除水干燥；

可用于有害气体、粉尘、冷热空气的无障隔离、印刷给纸上的吹纸及印后干燥；可用于食品、医药的急速加热、解冻与高温杀灭菌；可用于除尘及静电除尘。

304不锈钢滴水风刀 滴水风刀304不锈钢风刀 除水产品参数：

急速去水，风速：70~120m/s 出风口宽度：1~1.5mm 一般去水，风速：50~80m/s

出风口宽度：1~1.5mm 水性涂层干燥，风速：40m/s

出风口宽度：5mm 蒸气杀菌，风速：70~150m/s

出风口宽度：0.3mm 热风干燥，风速：20~60m/s 出风口宽度：2~5mm

温度：60~150 热风急速干燥，风速：60~80m/s 出风口宽度：2~5mm

温度：150~250

设备配套除水风刀高速风机4KW 5.5KW 7.5KW

2000风量供应与漩涡式气泵供应功率:1.5KW 2.2KW 3.7KW 4KW 5.5KW 7.5KW 8.5KW 11KW

12.5KW 15KW 18.5KW 20KW 25KW 有效风压：50mbar~1040mbar 风量：40立方/小时~2050立方/小时（为方便选用不同规格，单段式/双段式均有货提供）使用频率：50Hz/60Hz