

JWSL-3AT

产品名称	JWSL-3AT
公司名称	北京昆仑海岸传感技术有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号国际科技园A栋8层
联系电话	18610242002

产品详情

??????

????	?		
?? jwsl-3at/jwsl-3vb/jwsl-3ac/jwsl-3w1/jwsl-3			??
	w2		
??	???		????(?)
????(?)	±0.5??±3?rh?		????(v)

请仔细阅读产品说明书及说明

昆仑海岸经济型温湿度变送器jwsl-3at
 昆仑海岸经济型温湿度变送器jwsl-3at系列用途
 昆仑海岸经济型温湿度变送器jwsl-3at
 昆仑海岸经济型温湿度变送器jwsl-3at特点

- 安装方便 · 性能稳定 · 使用寿命长
- 多种模拟输出信号
- 多种型号满足rohs无铅要求

昆仑海岸经济型温湿度变送器jwsl-3at

昆仑海岸经济型温湿度变送器输出技术参数
 电压输出型：dc 24v (12v~24v)
 网络输出型：dc 24v (12v~24v)

交流供电	ac 24v (18v~24v)
最大电流	二线制电流输出 40ma (dc 24v) 三线制电流输出 50ma (dc 24v) 电压输出 20ma (网络输出 20ma (dc 24v)
准确度	湿度: $\pm 3\%rh(5\%rh \sim 95\%rh,25)$ 温度: $\pm 0.5 (25)$ 昆仑海岸经济型温湿度变送器jwsl-3at
工作温度	-10 ~ 60
响应时间	15s (1m/s风速)
长期稳定性	湿度 1%rh/y 温度 0.1 /y
输出信号	电流输出型:4 ~ 20ma 电压输出型:0 ~ 5v 网络输出型:rs485/rs232 昆仑海岸经济型温湿度变送器jwsl-3at
负载能力	电压输出型:输出阻抗 250 电流输出型: 500
安装方式	壁挂式(葫芦孔挂装或螺丝固定墙面)
外壳	abs白色 113mmx72mmx37mm

????????????jwsl-3at