北京昆仑海岸485通讯温湿度变送器JWSL-2W1

产品名称	北京昆仑海岸485通讯温湿度变送器JWSL-2W1
公司名称	北京昆仑海岸传感技术有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园A栋8层
联系电话	18610242002

产品详情

产品详细信息

加工定制	是		
型号	jwsl-2at/jwsl-2vb/jwsl-2w1/jwsl-2w2	品牌	
类型	温湿度	测量范围(℃)	
测量精度(℃)	±0.5℃；±3%rh；		

昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1系列简介及说明

传感、变送一体化设计，适用于暖通级室内环境的温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠，使用寿命长，响应速度快。多种型号满足rohs无铅化要求。昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1

昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1系列用途

适用于通讯机房、办公室、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1

昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1产品特点

· 抗干扰能力强 · 多种模拟输出信号
：ce认证
：多种型号满足rohs无铅要求
昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1
· 精度高 · 低漂移 · 响应速度快 · 体积小
昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1 · 安装方便 · 性能稳定 · 使用寿命长

供电电源	供电电源：dc 24v（22v～26v） 电压输出型：dc 24v（12v～24v） 电压输出型：d
最大电流	电压输出 20ma（dc 24v） 二线制电流输出 40ma（dc 24v） 网络输出 20ma（dc 24v）
工作温度	-10°C～60°C
准确度	湿度：±3%rh(5%rh～95%rh,25°C) 温度：±0.5°C(25°C)
长期稳定性	湿度:≤1%rh/y 温度:≤0.1°C/y
响应时间	≤15s（1m/s风速） 昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1
电流输出型	4～20ma
网络输出型	rs485/rs232
电压输出型	0～5v
负载能力	电压输出型:输出阻抗≤ 250ω 电流输出型：≤ 500ω
安装方式	壁挂式：葫芦孔挂装或螺丝固定墙面
外 壳	abs 白色91mm x 91mm x 30mm(不含探头部分)

昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1规格选型

昆仑海岸温湿度变送器jwsl-2w1