

西力蓄电池-SEHEY电池|德国西力电池

产品名称	西力蓄电池-SEHEY电池 德国西力电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西力 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

西力蓄电池-SEHEY电池|德国西力电池

- (1) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
 - (2) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
 - (3) UL的认证的组件
 - (4) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
 - (5) 可以以任何竖直，旁侧或端侧方位放置
 - (6) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
 - (7) 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部份）进行地面运输
 - (8) 可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输
 - (9) 计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用
- (25) :7-10年（40Ah以上）5年（26Ah以下）

使用注意事项：

- 1、确认使用条件符合厂家的规格要求。

- 2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。
- 3、UPS使用的蓄电池是用于浮充使用，如果频繁使用蓄电池将严重影响蓄电池使用寿命。
- 4、定期进行蓄电池检查。
- 5、如果发现电槽变形及漏液等现象，请不要使用，应以更换。
- 6、端子处如果连线不紧，有引发火灾的危害性。
- 7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电，如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时，请更换蓄电池。

通过了UL和CE认证及德国VDS认证。产品质量控制体系通过TUV ISO9001认证。电池的二次防爆结构，可确保在异常情况下安全使用。

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

西力蓄电池-SEHEY电池|德国西力电池